



## ESE 3000i

№ заказа : **110006**

### Главные характеристики

Тип генератора	synchron
Макс. мощность 1~ [кВА/кВт]	3.3/3.3
Длительная мощность 1~ [кВА/кВт]	3.0/3.0
Номинальное напряжение [В]	230
Номинальный ток [А]	13,0
Коэффициент мощности cos φ	1
Частота [Гц]	50
Степень защиты [IP]	23

### Двигатель

Тип двигателя	Endress 175/E
Конструкция	1-цилиндр, 4-такт, OHV
Рабочий объем [см <sup>3</sup> ]	171
Мощность при 3000 об/мин	4,2
Выбросы CO <sub>2</sub> [г / кВтч]	926,6
Топливо	Бензин
Объем бака [л]	6,8
Расход топлива при 75% нагрузки [л/ч]	1,36
Продолжительность работы при 75 % нагрузки	5
Пусковая система	Электростартер
Уровень звуковой мощности LWA [дБ(А)]	95
Уровень звукового давления LPA (7 м) [дБ(А)]	70
Масса [кг]	41
Габаритные размеры Д × Ш × В [мм]	588 x 442 x 452
Розетки с заземлением	1 x 230 V / 16 A 1x 12V / 8,3 A 1x USB 5V / 2,1 A

Это измерение CO<sub>2</sub> результаты тестирования по фиксированному испытательному циклу при лабораторных условиях (п) (родитель) представитель двигателя типа двигателя (семья двигателя) и не должно подразумевать или выразить любую гарантию работы конкретного двигателя.

Определение мощности в соответствии с ISO 8528-1: 2005

Технические характеристики и рисунки ни к чему не обязывают. Мы не несем ответственности за наличие опечаток.

2025-7-21

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH  
Neckartenzlinger Str. 39  
D - 72658 Bempflingen, Germany

Тел.: +49 (0) 7123-9737-0  
Факс: +49 (0) 7123-9737-50  
www.endress-generator.com



ESE 3000i

№ заказа : 110006



#### Преимущества с первого взгляда

Двигатель в соответствии с нормой токсичности отработавших газов V

Инверторная технология

Высокое качество тока

Компактность и низкий уровень шума

Простое управление

#### Характеристики оборудования

Автоматическое отключение при недостатке масла

Защита от перегрузки генератора

Число оборотов двигателя в зависимости от нагрузки

Разъем для зарядки батареи 12 В

Разъем USB

Комплект колес в серийной комплектации

Складная ручка

#### Возможные области применения

230 В

Электронные потребители до

3000 Вт

Электроинструменты до

2750 Вт

Садовое оборудование до

2350 Вт

#### Аксессуары

№ заказа

Комплект для технического обслуживания

**164 053**

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Определение мощности в соответствии с ISO 8528-1: 2005

Технические характеристики и рисунки ни к чему не обязывают. Мы не несем ответственности за наличие опечаток.

2025-7-21

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH  
Neckartenzlinger Str. 39  
D - 72658 Bempflingen, Germany

Тел.: +49 (0) 7123-9737-0  
Факс: +49 (0) 7123-9737-50  
www.endress-generator.com

