

**ENDRESS** **Power Generators****ESE 3000i**Tuotenro **110010****Pääominaisuudet**

Generaattorin tyyppi	synchron
Suurin teho 1~ [kVA/kW]	3.3/3.3
Jatkuva teho 1~ [kVA/kW]	3.0/3.0
Nimellisjännite [V]	120
Nimellisvirta [A]	13,0
Tehokerroin [cos φ]	1
Taajuus [Hz]	60
Kotelointiluokka generaattori [IP]	23

Moottori

Moottorin tyyppi	Endress 175/E
Rakenne	1-Sylinteri, 4-Tahti, OHV
Iskutilavuus [cm ³]	171
Teho 3000 r/min nopeudella	4,2
Hiilidioksidipäästöt [g / kWh]	926,6
Polttoaine	Bensiini
Säiliön tilavuus [l]	6,8
Käyntiaika 75 % kuormalla [h]	5
Käynnistysjärjestelmä	Sähkökäynnistys ja akku
Äänitehotaso LWA [db(A)]	93
Äänipainetaso LPA (7 m) [db(A)]	68
Paino n. [kg]	41
Mitat p x l x k [mm]	588 x 442 x 452
Pistorasiat	2 x 120 V / 20 A 1 x 120 V / 30 A 1x 12V / 8,3 A 1x USB 5V / 2,1 A

ISO 8528-1:2005 mukaiset tehomääritelmät

Tekniset tiedot ja kuvat ovat sitoumuksetta. Emme vastaa painovirheistä tai muista virheistä.

2024-7-3

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de



ESE 3000i

Tuotenro 110010

ENDRESS 
Power Generators

"Tämä CO2-mittaustulos on saatu moottorityyppiä (moottoriperhettä) edustavalle (kanta)moottorille laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Etuja lyhyesti

Invertteriteknikka

Laadukas virta

Kompakti ja hiljainen

Helppokäyttöinen

Varusteet

Öljynpuutepysäytysautomaatiikka

Generaattorin ylikuormitus suojaus

Kuormasta riippuva moottorin käyntinopeus

12 V akun latausliitäntä

USB-liitäntä

Pyöräsarja vakiovarusteena

garantía alguna ni implícita ni expresa del rendimiento de un motor concreto.

ISO 8528-1:2005 mukaiset tehomääritelmät

Tekniset tiedot ja kuvat ovat sitoumuksetta. Emme vastaa painovirheistä tai muista virheistä.

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de



2024-7-3