



## ESE 3000i IP68

Tuotenro **110006.01**

### Pääominaisuudet

Generaattorin tyyppi	synchron
Suurin teho 1~ [kVA/kW]	3.3/3.3
Jatkuva teho 1~ [kVA/kW]	3.0/3.0
Nimellisjännite [V]	230
Nimellisvirta [A]	13,0
Tehokerroin [cos φ]	1
Taajuus [Hz]	50
Kotelointiluokka generaattori [IP]	23

### Moottori

Moottorin tyyppi	Endress 175/E
Rakenne	1-Sylinteri, 4-Tahti, OHV
Iskutilavuus [cm <sup>3</sup> ]	171
Teho 3000 r/min nopeudella	4,2
Hiilidioksidipäästöt [g / kWh]	926,6
Polttoaine	Bensiini
Säiliön tilavuus [l]	6,8
Käyntiaika 75 % kuormalla [h]	5
Käynnistysjärjestelmä	Sähkökäynnistin
Äänitehotaso LWA [db(A)]	95
Äänipainetaso LPA (7 m) [db(A)]	70
Paino n. [kg]	41
Mitat p x l x k [mm]	588 x 442 x 452
Pistorasiat	1 x 230 V / 16 A IP 68 1x 12V / 8,3 A 1x USB 5V / 2,1 A

ISO 8528-1:2005 mukaiset tehomääritelmät

Tekniset tiedot ja kuvat ovat sitoumuksetta. Emme vastaa painovirheistä tai muista virheistä.

2025-7-9

**ENDRESS Elektrogerätebau GmbH**  
Neckartenzlinger Str. 39  
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0  
Fax: +49 (0) 7123-9737-50  
www.endress-generators.de



## ESE 3000i IP68

Tuotenro 110006.01



"Tämä CO2-mittaustulos on saatu moottorityyppiä (moottoriperhettä) edustavalle (kanta)moottorille laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

### Etuja lyhyesti

Invertteriteknikka

Laadukas virta

Kompakti ja hiljainen

Helppokäyttöinen

### Varusteet

Öljynpuutepysäytysautomaattikka

Generaattorin ylikuormitus suojaus

Kuormasta riippuva moottorin käyntinopeus

12 V akun latausliitäntä

USB-liitäntä

Pyöräsarja vakiovarusteena

Taitettava kahva

ISO 8528-1:2005 mukaiset tehomääritelmät

Tekniset tiedot ja kuvat ovat sitoumuksetta. Emme vastaa painovirheistä tai muista virheistä.

2025-7-9

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH  
Neckartenzlinger Str. 39  
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0  
Fax: +49 (0) 7123-9737-50  
www.endress-generators.de

