

ENDRESS®

Power Generators

## ESE 304 HG DIN

N.º de pedido **156000**

| Las características clave | |
|---|---|
| Tipo de generador | **Duplex** |
| Potencia continua 1~ [kVA/kW] | 3.0/2.4 |
| Tensión nominal [V] | 230 |
| Corriente nominal [A] | 13,0 |
| Factor de potencia [cos φ] | 0,8 |
| Frecuencia [Hz] | 50 |
| Clase de protección del generador [IP] | 54 |

| Motor | |
|---|---|
| Tipo de motor | Honda GX200 |
| Tipo de construcción | 1-Cil. 4-Tiempo OHV |
| Cilindrada [cm³] | 196 |
| Potencia con 3000 U/min | 4,1 |
| Emisiones de CO2 [g / kWh] | 757 |
| Procedura badania CO2 | k.A |
| Combustible | Gasolina |
| Contenido del depósito [l] | 3,1 |
| Duración con 75 % de carga [h] | 3,4 |
| Sistema de arranque | Estárter de retroceso |
| Peso aprox. [kg] | 54 |
| Dimensiones L x An x Al [mm] | 550 x 440 x 400 |
| Conectores | 2 x 230V 16A |

La presente medición de CO2 es el resultado de ensayos realizados durante un ciclo de ensayo fijo en condiciones de laboratorio con un motor (de referencia) representativo del tipo de motor (familia de motores) de que se trate y no constituye garantía alguna ni implícita ni expresa del rendimiento de un motor concreto.

| Ventajas de un vistazo |
|---|
| Equipado según la norma DIN 14685-2 |
| Amplias funciones, uso fácil y seguro |
| ➔ Calidad de corriente DUPLEX sin compromiso |
| Equipos especiales y accesorios, aptos para muchos usos |

Definiciones de las potencias según la norma ISO 8528-1:2005

Los datos técnicos y las imágenes están sujetos a cambios. No asumimos ninguna responsabilidad en caso de erratas o errores.

2025-2-10

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de

A PART OF PRETTL

ESE 304 HG DIN

N.º de pedido 156000

| Características del equipo |
|---|
| Control del aislamiento – Sin desconexión |
| Llave de combustible de 3 vías para el repostaje externo |
| Indicador del nivel de combustible |
| Dispositivo automático de desconexión por falta de aceite |
| Protección contra sobrecargas del generador |
| Asideros plegables |
| Herramienta de a bordo |

| Equipos especiales - no reequipables | N.º de artículo: |
|---|---|
| Control del aislamiento desconectante | 163 071 |
| Color especial | auf Anfrage |

| Accesorios | N.º de artículo: |
|---|---|
| Manguera de gases de escape | **163 122** |
| Conjunto de repostaje para llave de combustible de 3 vías | **163 110** |
| | **E100 592** |

Definiciones de las potencias según la norma ISO 8528-1:2005

Los datos técnicos y las imágenes están sujetos a cambios. No asumimos ninguna responsabilidad en caso de erratas o errores.

2025-2-10

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de