

ENDRESS®

Power Generators

ESE 304 HG DIN

Code Article: **156000**

Principales caractéristiques	
Type d'alternateur	**Duplex**
Puissance continue COP 1~ [kVA/kW]	3.0/2.4
Voltage phases [V]	230
Courant nominal [A]	13,0
Coefficient Cos Phi	0,8
Fréquence [Hz]	50
Classe de protection [IP]	54

Moteur	
Type de moteur	Honda GX200
Modèle	1-cylindres. 4-temps OHV
Cylindrée [ccm]	196
Puissance 3000 tr/min	4,1
Émissions de CO2 [g / kWh]	757
Procédure d'essai CO2	k.A
Carburant	Essence
Capacité du réservoir [l]	3,1
Autonomie @75%/PRP	3,4
Système de démarrage	Démarrage manuel
Poids (kg)	54
Dimensions L × l × h [mm]	550 x 440 x 400
Prises de courant avec contact de protection	2 x 230V 16A

«Cette mesure du CO2 est le résultat d'un essai, réalisé sur un cycle fixe dans des conditions de laboratoire, portant sur un moteur [parent] représentatif du type de moteurs [de la famille de moteurs], et ne constitue pas une indication ou une garantie des performances d'un moteur particulier.»

Les avantages en un coup d'œil
Équipé selon la norme DIN 14685-2
Fonctions complètes, utilisation sûre et simple
➔ Qualité du courant DUPLEX sans compromis
Équipements spéciaux et accessoires disponibles pour un grand nombre d'applications

Définition des puissances selon ISO 8528-1:2005

Les données techniques et les illustrations ne sont pas contraignantes. Nous rejetons toute responsabilité en cas de fautes d'impression et d'erreurs.

2025-2-10

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de

A PART OF PRETTL

ESE 304 HG DIN

Code Article: 156000

Caractéristiques des équipements
Surveillance de l'isolement - non désactivable
Robinet de carburant à 3 voies pour ravitaillement externe
Jauge à carburant
Arrêt automatique en cas de manque d'huile
Protection du générateur contre les surcharges
Poignées rabattables
Matériel de bord

Équipement spécial - ne peut pas être installé a posteriori	Code Article.
Surveillance de l'isolation avec coupure	163 071
Coloris spécial	auf Anfrage

Accessoires	Code Article.
Tuyau d'échappement	**163 122**
Kit de ravitaillement Pour robinet à 3 voies	**163 110**
	E100 592

Définition des puissances selon ISO 8528-1:2005

Les données techniques et les illustrations ne sont pas contraignantes. Nous rejetons toute responsabilité en cas de fautes d'impression et d'erreurs.

2025-2-10

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de