



ESE 404 YS DI

Tuotenro **121000**

Pääominaisuudet

Generaattorin tyyppi	synchron
Suurin teho 1~ [kVA/kW]	3.9/3.5
Jatkuva teho 1~ [kVA/kW]	3.3/3.0
Nimellisjännite [V]	230
Nimellisvirta [A]	14,3
Tehokerroin [cos φ]	0,9
Taajuus [Hz]	50
Kotelointiluokka generaattori [IP]	23

Moottori

Moottorin tyyppi	YANMAR L 70 / 6,7 HP
Rakenne	1-Sylinteri 4-Tahti
Iskutilavuus [cm ³]	296
Teho 3000 r/min nopeudella	4,1
Polttoaine	Diesel
Säiliön tilavuus [l]	3,5
Käyntiaika 75 % kuormalla [h]	3,5
Käynnistysjärjestelmä	Vetokäynnistin
Äänitehotaso LWA [db(A)]	101
Äänipainetaso LPA (7 m) [db(A)]	76
Paino n. [kg]	54
Mitat p x l x k [mm]	760 x 538 x 560
Pistorasiat	2 x 230 V/16 A

ISO 8528-1:2005 mukaiset tehomääritelmät

Tekniset tiedot ja kuvat ovat sitoumuksetta. Emme vastaa painovirheistä tai muista virheistä.

2025-7-29

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com



ESE 404 YS DI

Tuotenro 121000



"Tämä CO2-mittaustulos on saatu moottorityyppiä (moottoriperhettä) edustavalle (kanta)moottorille laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Varusteet

Suuret sivupellit suojaavat moottoria ja generaattoria

Generaattorin ylikuormitussuojaus

Ei vastaa EU-laitemeludirektiiviä 2000/14/EY

Mahdollisia käyttökohteita

Sähkötyökalut enint

Puutarha- tai rakennuskoneet enint

Kompressorit ja pumput enint

230V

2900W

2000W

1500W

Lisävaruste

Pyöräsarja

Tilausno

161 000

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

ISO 8528-1:2005 mukaiset tehomääritelmät

Tekniset tiedot ja kuvat ovat sitoumuksetta. Emme vastaa painovirheistä tai muista virheistä.

2025-7-29

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com

