



ESE 420 VW

Numer zamówier **320258**

Kluczowe cechy

Moc maksymalna (ESP) [kVA/kW]	419.2/335.4
Moc ciągła (PRP) [kVA/kW]	382.7/306.2
Napięcie znamionowe [V]	400/230
Częstotliwość [Hz]	50
Prąd nominalny 3~ (PRP) [A]	552
Sprawność [cos φ]	0,8

Wymiary i waga

Wymiary D × S × W [mm]	3311 x 1460 x 1994
Ciężar ca. [kg]	3431
Pojemność zbiornika paliwa [l]	650

autonomia

Czas pracy przy 75% obciążenia [godz.]	11,17
--	-------

Silnik

Producent	Volvo
Model	TAD1343GE
Poziom emisji	Stage II
Liczba i układ cylindrów	6L
System chłodzenia	Chłodzenie wodą
Pojemność skokowa [cm³]	12780
Moc silnika (ESP) [kW]	366
Moc silnika (PRP) [kW]	335
Prędkość obrotowa [obr./min]	1500
Sterowanie prędkością obrotową	elektroniczna
System rozruchowy	Rozrusznik elektryczny
System rozruchowy	24
Paliwo	Diesel
Właściwe zużycie paliwa @75% PRP [g/kWh]	193
Ilość oleju [l]	36
Ilość płynu chłodzącego [l]	44
Zużycie przy 75% obciążenia PRP [l/godz.]	58,19
Zużycie przy 100% obciążenia PRP [l/godz.]	76,58

Dane techniczne i ilustracje traktuj jako przybliżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy w druku.

2025-9-12

ENDRESS Polska Sp. z o.o.
 ul. Roosevelta 2A
 66-440 Skwierzyna

Tel.: +4895 717 33 13
 Faks: +4895 717 33 14
www.endress-generator.com



ESE 420 VW

Numer zamówi 320258



Alternator

Producent	MeccAlte ECO40 1S4 C
Typ generatora	Synchroniczna
Klasa izolacji	H
Stopień ochrony [IP]	23
Liczba biegunów	4
Częstotliwość [Hz]	50
Sprawność [cos φ]	0,8
Skuteczność @ 100% obciążenia [%]	94,2

Wyposażenie

Automatyczna tablica sterowania
Elektroniczny regulator obrotów silnika
Bezproblemowe zastosowanie w zimie dzięki seryjnemu wyposażeniu silnika w układ podgrzewania chłodziwa
Ręczna pompa odsysania oleju
Wanna wyciekowa zapewnia ochronę środowiska naturalnego
Listwa zaciskowa

Wyposażenie specjalne - bez możliwości doposażenia

Numer produktu

	auf Anfrage
	auf Anfrage
	auf Anfrage
Automatyczna pompa paliwa	auf Anfrage
	auf Anfrage
	auf Anfrage
	auf Anfrage
	auf Anfrage

→ E-RMA SIM

342 228

→ E-RMA LAN

342 229

Akcesoria

Numer produktu

Stycznik / E-US 630	343 026
---------------------	---------

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Dane techniczne i ilustracje traktuj jako przybliżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy w druku.

2025-9-12

ENDRESS Polska Sp. z o.o.
ul. Roosevelta 2A
66-440 Skwierzyna

Tel.: +4895 717 33 13
Faks: +4895 717 33 14
www.endress-generator.com

