

**ENDRESS** **Power Generators****ESE 45 YW/AS**№ заказа : **87523009****Главные характеристики**

Макс. мощность [LTP] [кВА/кВт]	56,11/44,89
Длительная мощность (PRP) [кВА/кВт]	53,25/42,6
Номинальное напряжение [В]	220/127
Частота [Гц]	60
Номинальный ток 3~ (PRP) [А]	147,25
Коэффициент мощности cos φ	0,8
Главный автоматический выключатель [кол-во полюсов]	4

**Размеры и вес**

Габаритные размеры Д × Ш × В [мм]	2000 x 920 x 1310
Масса [кг]	839
Объем бака [л]	68

**Автономность**

Продолжительность работы при 75 % нагрузки [ч]	6,8
--	-----

**Уровень шума**

Уровень звуковой мощности LWA [дБ(А)]	95
Уровень звукового давления LPA (7 м) [дБ(А)]	66

**Установочные данные**

Общий расход воздуха [м <sup>3</sup> /мин]	91,9
Кол-во выхлопных газов @ LTP [м <sup>3</sup> /мин]	10,4
Температура выхлопных газов @ LTP [°C]	470
Максимальное обратное давление [кПа]	5,9

Neckartenzlinger Str. 39  
D - 72658 Bempflingen, Germany

Факс: +49 (0) 7123-9737-50  
[www.endress-generators.de](http://www.endress-generators.de)



ESE 45 YW/AS

№ заказа : 87523009



Двигатель	
Марка	Yanmar
Модель	4TNV98T-GPGE_60
Норма токсичности отработавших газов	Tier IV
Кол-во цилиндров и их положение	4
Система охлаждения	Водяное охлаждение
Рабочий объем [см <sup>3</sup> ]	3318
Ход поршня [мм]	98 x 110
Степень сжатия	18,0:1
Длительная мощность (COP) [кВт]	38,48
Длительная мощность (PRP) [кВт]	48,1
Длительная мощность (LTP) [кВт]	50,6
Выбросы CO <sub>2</sub> [г / кВтч]	k.A. (Stage III)
Процедура испытания CO <sub>2</sub>	k.A. (Stage III)
Число оборотов двигателя [об/мин]	1800
Управление числом оборотов	Electronic
Пусковая система	Электростартер
Электрическая цепь [В]	12
Емкость батареи [А*ч]	70
Топливо	Дизельное
Удельный расход топлива при 75% нагрузки [г/кВт*ч]	231
Емкость масляного бака [л]	10,5
Емкость системы охлаждения [л]	4,2
Расход масла при макс. оборотах [%]	0,1
Пусковая мощность двигателя [кВт]	1,4

of the performance of a particular engine'.

