

**ESE 506 DHS-GT**№ заказа : **112304****Главные характеристики**

Тип генератора	synchron
Макс. мощность 3~ [кВА/кВт]	6.3 / 5.0
Макс. мощность 1~ [кВА/кВт]	4.2/3.7
Длительная мощность 3~ [кВА/кВт]	5.4/4.3
Длительная мощность 1~ [кВА/кВт]	3.1/2.8
Номинальное напряжение [В]	400/230
Номинальный ток [А]	7,7 / 13,5
Коэффициент мощности cos φ	0,8/0,9
Частота [Гц]	50
Степень защиты [IP]	23

Двигатель

Тип двигателя	HONDA GX 270 / 8 HP
Конструкция	1-цилиндр 4-такт OHV
Рабочий объем [см ³]	270
Мощность при 3000 об/мин	4,6
Выбросы CO ₂ [г / кВтч]	762
Процедура испытания CO ₂	к.А
Топливо	Бензин
Объем бака [л]	30
Расход топлива при 75% нагрузки [л/ч]	1,5
Продолжительность работы при 75 % нагрузки	20
Пусковая система	Реверсивный стартер
Уровень звуковой мощности LWA [дБ(А)]	97
Уровень звукового давления LPA (7 м) [дБ(А)]	72
Масса [кг]	69
Габаритные размеры Д × Ш × В [мм]	800 x 538 x 576
Розетки с заземлением	1 x 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/16 A

Это измерение CO₂ результаты тестирования по фиксированному испытательному циклу при лабораторных условиях (п) (родитель) представитель двигателя типа двигателя (семья двигателя) и не должно подразумевать или выразить любую гарантию работы конкретного двигателя.

Определение мощности в соответствии с ISO 8528-1: 2005

Технические характеристики и рисунки ни к чему не обязывают. Мы не несем ответственности за наличие опечаток.

2025-7-21

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, GermanyТел.: +49 (0) 7123-9737-0
Факс: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com

ESE 506 DHS-GT

№ заказа : 112304



Характеристики оборудования

Автоматическое отключение при недостатке масла

Защита от перегрузки генератора

Двигатели OHV фирмы Honda

Бак большой емкости для длительных рабочих циклов

Высокомощный генератор с компаундным возбуждением

Возможные области применения

	400 В	230 В
Электроинструменты до	4200 Вт	2700 Вт
Садовое или строительное оборудование до	2900 Вт	1900 Вт
Компрессоры или насосы до	2200 Вт	1400 Вт
Инверторные сварочные аппараты до Ø		2,5 мм

Специальное оборудование - не подлежит дооборудованию

	№ заказа
Защитный выключатель RCD вкл. комплект заземления	162 009

Аксессуары

	№ заказа
Комплект колес	161 000
Комплект для технического обслуживания	164 029

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä”.

Определение мощности в соответствии с ISO 8528-1: 2005

Технические характеристики и рисунки ни к чему не обязывают. Мы не несем ответственности за наличие опечаток.

2025-7-21

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Тел.: +49 (0) 7123-9737-0
Факс: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com

