

ESE 506 HG-GT ES ISO DUPLEX

№ заказа : **113555I**

Главные характеристики	
Тип генератора	**DUPLEX**
Макс. мощность 1~ [кВА/кВт]	5.5/5.5
Длительная мощность 1~ [кВА/кВт]	5.0/5.0
Номинальное напряжение [В]	230
Номинальный ток [А]	21,7
Коэффициент мощности cos φ	1
Частота [Гц]	50
Степень защиты [IP]	54

Двигатель	
Тип двигателя	HONDA GX390 / 11 HP
Конструкция	1-цилиндр 4-такт OHV
Рабочий объем [см³]	389
Мощность при 3000 об/мин	6,4
Выбросы CO2 [г / кВтч]	743
Процедура испытания CO2	k.A
Топливо	Бензин
Объем бака [л]	33
Продолжительность работы при 75 % нагрузки	17,4
Пусковая система	Электростартер
Уровень звуковой мощности LWA [дБ(A)]	95
Уровень звукового давления LPA (7 м) [дБ(A)]	70
Масса [кг]	111
Габаритные размеры Д × Ш × В [мм]	780 x 550 x 595
Розетки с заземлением	2 x 230 V/16 A
	1 x CEE 230 V/32 A

Это измерение CO2 результаты тестирования по фиксированному испытательному циклу при лабораторных условиях (n) (родитель) представитель двигателя типа двигателя (семья двигателя) и не должно подразумевать или выразить любую гарантию работы конкретного двигателя.

Определение мощности в соответствии с ISO 8528-1: 2005

Технические характеристики и рисунки ни к чему не обязывают. Мы не несем ответственности за наличие опечаток.

2025-7-21

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Тел.: +49 (0) 7123-9737-0
Факс: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com

ESE 506 HG-GT ES ISO DUPLEX

№ заказа : **113555I**

Преимущества с первого взгляда
Обзор всех преимуществ DUPLEXplus
Соответствует требованиям информационного бюллетеня DGUV 203-032
Снижение эксплуатационных затрат
Уменьшение выброса вредных веществ
Значительное снижение интенсивности шумового излучения
Снижение расхода топлива до 30 %
Обеспечение пыле- и брызгонепроницаемости благодаря степени защиты IP 54
Бесщеточный синхронный генератор с электронным управлением
Стабильность напряжения +/- 1 % у генераторов 3~
Достижение ресурса 20 000 моточасов благодаря бесщеточным технологиям
Пригодность для несимметричных нагрузок 200 % в реальных условиях эксплуатации
Объединение и усиление преимуществ асинхронных и синхронных генераторов
Возможность одновременного использования электронных и индуктивных потребителей

Характеристики оборудования
Включая контроль изоляции согласно VDE 0100-551 2017.02
Система ECOtronic (отсутствует в версии IT-TN)
Двигатели OHV фирмы Honda
Дисплей 3 в 1 = В/Гц/ч
Индикация уровня топлива в баке
Автоматическое отключение при недостатке масла
Защита от перегрузки генератора
Складные ручки
Встроенное крепление для крана
Панель приборов со степенью защиты IP 54
Выдвижной отсек для хранения инструмента и краткого руководства по эксплуатации непосредственно под [illegible]ком

Возможные области применения*	230 В
Возможные области применения*	230 В
Электронные потребители до	5000 Вт
Электроинструменты до	4900 Вт
Садовое или строительное оборудование до	3300 Вт
Компрессоры или насосы до	2500 Вт
Инверторные сварочные аппараты до	2,5 мм

Специальное оборудование - не подлежит дооборудованию	№ заказа
УЗО тип B - DGUV B - розетка 1x 230V 16A будет удалена	163 203
Защитный выключатель RCD вкл. комплект заземления	162 009
Кабель для пульта управления (50 м)	162 022
Беспроводное дистанционное управления	162 024
E-ATS 230 - АВР панель переключателя	162 332
Шланг для отработавших газов (1,5 м)	162 333
Переключение IT-TN с розеткой электропитания (Система ECOtronic не применяется)	162 045
E-RMA SIM (Только для соедин. с ATS)	**342 220**
E-RMA LAN (Только для соедин. с ATS)	**342 221**

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä”.

Определение мощности в соответствии с ISO 8528-1: 2005

Технические характеристики и рисунки ни к чему не обязывают. Мы не несем ответственности за наличие опечаток.

2025-7-21

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Тел.: +49 (0) 7123-9737-0
Факс: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com

ESE 506 HG-GT ES ISO DUPLEX

№ заказа : **113555I**

Аксессуары	№ заказа
Комплект колес	**161 024**
Комплект для технического обслуживания	**164 029**

Определение мощности в соответствии с ISO 8528-1: 2005

Технические характеристики и рисунки ни к чему не обязывают. Мы не несем ответственности за наличие опечаток.

2025-7-21

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Тел.: **+49 (0) 7123-9737-0**
Факс: **+49 (0) 7123-9737-50**
www.endress-generator.com