

ESE 506 HG-GT ISO DUPLEX

Tuotenro **113554I**

Pääominaisuudet	
Generaattorin tyyppi	DUPLEX
Suurin teho 1~ [kVA/kW]	5.5/5.5
Jatkuva teho 1~ [kVA/kW]	5.0/5.0
Nimellisjännite [V]	230
Nimellisvirta [A]	21,7
Tehokerroin [cos φ]	1
Taajuus [Hz]	50
Kotelointiluokka generaattori [IP]	54

Moottori	
Moottorin tyyppi	HONDA GX390 / 11 HP
Rakenne	1-Sylinteri 4-Tahti OHV
Iskutilavuus [cm³]	389
Teho 3000 r/min nopeudella	6,4
Hiilidioksidipäästöt [g / kWh]	743
CO2-testimenettely	k.A
Polttoaine	Bensiini
Säiliön tilavuus [l]	33
Kulutus 75 % kuormalla [l/h]	1,9
Käyntiaika 75 % kuormalla [h]	17,4
Käynnistysjärjestelmä	Vetokäynnistin
Äänitehotaso LWA [db(A)]	95
Äänipainetaso LPA (7 m) [db(A)]	70
Paino n. [kg]	102
Mitat p x l x k [mm]	780 x 550 x 595
Pistorasiat	2 x 230 V/16 A 1 x CEE 230 V/32 A

ISO 8528-1:2005 mukaiset tehomääritelmät

Tekniset tiedot ja kuvat ovat sitoumuksetta. Emme vastaa painovirheistä tai muista virheistä.

2025-7-21

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com

ESE 506 HG-GT ISO DUPLEX

Tuotenro **113554I**

"Tämä CO2-mittaustulos on saatu moottorityyppiä (moottoriperhettä) edustavalle (kanta)moottorille laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Etuja lyhyesti
DUPLEXplus edut lyhyesti
Täyttää DGUV Information 203-032 vaatimukset
Pienemmät käyttökustannukset
Pienemmät päästöt
Huomattavasti pienemmät melupäästöt
Kuluttaa jopa 30 % vähemmän polttoainetta
Kotelointiluokka IP 54 - pöly- ja roiskevesisuojattu
Harjaton, elektronisesti säädetty tahtigeneraattori
3~ generaattorien jännitteen vakaus +/- 1 %
Harjaton tekniikka - siten yli 20 000 käyttötuntia
200 % epäsymmetrisen kuorman kesto todellisessa käytössä
Yhdistää ja vahvistaa epätahti- ja tahtigeneraattorien edut
Elektronisten ja induktiivisten kuluttajien samanaikainen käyttö

Varusteet
Sisältää VDE 0100-551 2017.02 mukaisen eristyksen valvonnan
ECOtronic-järjestelmä (ei versiossa IT-TN)
Honda OHV-moottorit
3 in 1 = V / Hz / h
Säiliön täyttömäärän näyttö
Öljynpuutepysäytysautomatiikka
Generaattorin ylikuormitussuojaus
Kantokahvat, taitettavat
integroitu nosturikiinnitys
Kytkintaulun kotelointiluokka IP 54
Lokero pikakäyttöohjeineen ja työkaluineen tankin alla.

Mahdollisia käyttökohteita*	230V
Mahdollisia käyttökohteita*	230V
Elektroniset kuluttajat enint	5000W
Sähkötyökalut enint	4900W
Puutarha- tai rakennuskoneet enint	3300W
Kompressorit ja pumput enint	2500W
Invertterihitsauskoneet enint	2,5mm

Erikoisvaruste - ei voida asentaa jälkikäteen	Tilausnro
RCD tyyppi B - DGUV B - 1x 230V 16A pistorasia poistetaan	163 203
FI-suojakytkin ja maadoitussarja	162 009
Pakokaasuletku (1,5 m)	162 333
IT-TN vaihtokytkentä ja syöttöpistorasia (ECOtronic-järjestelmä jää pois)	162 045

Lisävaruste	Tilausnro
Pyöräsarja	**161 024**
Huoltosarja	**164 029**

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

ISO 8528-1:2005 mukaiset tehomääritelmät

Tekniset tiedot ja kuvat ovat sitoumuksetta. Emme vastaa painovirheistä tai muista virheistä.

2025-7-21

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany
Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com