


# ESE 506 HG-GT ISO DUPLEX

**№ заказа :** **113554I**

| Главные характеристики | |
|---|---|
| Тип генератора | **DUPLEX** |
| Макс. мощность 1~ [кВА/кВт] | 5.5/5.5 |
| Длительная мощность 1~ [кВА/кВт] | 5.0/5.0 |
| Номинальное напряжение [В] | 230 |
| Номинальный ток [А] | 21,7 |
| Коэффициент мощности cos φ | 1 |
| Частота [Гц] | 50 |
| Степень защиты [IP] | 54 |

| Двигатель | |
|---|---|
| Тип двигателя | HONDA GX390 / 11 HP |
| Конструкция | 1-цилиндр 4-такт OHV |
| Рабочий объем [см³] | 389 |
| Мощность при 3000 об/мин | 6,4 |
| Выбросы CO2 [г / кВтч] | 743 |
| Процедура испытания CO2 | k.A |
| Топливо | Бензин |
| Объем бака [л] | 33 |
| Расход топлива при 75% нагрузки [л/ч] | 1,9 |
| Продолжительность работы при 75 % нагрузки | 17,4 |
| Пусковая система | Реверсивный стартер |
| Уровень звуковой мощности LWA [дБ(A)] | 95 |
| Уровень звукового давления LPA (7 м) [дБ(A)] | 70 |
| Масса [кг] | 102 |
| Габаритные размеры Д × Ш × В [мм] | 780 x 550 x 595 |
| Розетки с заземлением | 2 x 230 V/16 A<br>1 x CEE 230 V/32 A |

Это измерение CO2 результаты тестирования по фиксированному испытательному циклу при лабораторных условиях (n) (родитель) представитель двигателя типа двигателя (семья двигателя) и не должно подразумевать или выразить любую гарантию работы конкретного двигателя.

Определение мощности в соответствии с ISO 8528-1: 2005

Технические характеристики и рисунки ни к чему не обязывают. Мы не несем ответственности за наличие опечаток.

2025-7-21

**ENDRESS Elektrogerätebau GmbH**
**Neckartenzlinger Str. 39**
**D - 72658 Bempflingen, Germany**

**Тел.:** +49 (0) 7123-9737-0
**Факс:** +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com

## ESE 506 HG-GT ISO DUPLEX

№ заказа : 113554I

| Преимущества с первого взгляда |
|---|
| Обзор всех преимуществ DUPLEXplus |
| Соответствует требованиям информационного бюллетеня DGUV 203-032 |
| Снижение эксплуатационных затрат |
| Уменьшение выброса вредных веществ |
| Значительное снижение интенсивности шумового излучения |
| Снижение расхода топлива до 30 % |
| Обеспечение пыле- и брызгонепроницаемости благодаря степени защиты IP 54 |
| Бесщеточный синхронный генератор с электронным управлением |
| Стабильность напряжения +/- 1 % у генераторов 3~ |
| Достижение ресурса 20 000 моточасов благодаря бесщеточным технологиям |
| Пригодность для несимметричных нагрузок 200 % в реальных условиях эксплуатации |
| Объединение и усиление преимуществ асинхронных и синхронных генераторов |
| Возможность одновременного использования электронных и индуктивных потребителей |

| Характеристики оборудования |
|---|
| Включая контроль изоляции согласно VDE 0100-551 2017.02 |
| Система ECOtronic (отсутствует в версии IT-TN) |
| Двигатели OHV фирмы Honda |
| Дисплей 3 в 1 = В/Гц/ч |
| Индикация уровня топлива в баке |
| Автоматическое отключение при недостатке масла |
| Защита от перегрузки генератора |
| Складные ручки |
| Встроенное крепление для крана |
| Панель приборов со степенью защиты IP 54 |
| Выдвижной отсек для хранения инструмента и краткого руководства по эксплуатации непосредственно под ком |

| Возможные области применения* | 230 В |
|---|---|
| Возможные области применения* | 230 В |
| Электронные потребители до | 5000 Вт |
| Электроинструменты до | 4900 Вт |
| Садовое или строительное оборудование до | 3300 Вт |
| Компрессоры или насосы до | 2500 Вт |
| Инверторные сварочные аппараты до | 2,5 мм |

| Специальное оборудование - не подлежит дооборудованию | № заказа |
|---|---|
| УЗО тип B - DGUV B - розетка 1x 230V 16A будет удалена | 163 203 |
| Защитный выключатель RCD вкл. комплект заземления | 162 009 |
| Шланг для отработавших газов (1,5 м) | 162 333 |
| Переключение IT-TN с розеткой электропитания (Система ECOtronic не применяется) | 162 045 |

| Аксессуары | № заказа |
|---|---|
| Комплект колес | 161 024 |
| Комплект для технического обслуживания | 164 029 |

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä”.

Определение мощности в соответствии с ISO 8528-1: 2005

Технические характеристики и рисунки ни к чему не обязывают. Мы не несем ответственности за наличие опечаток.

2025-7-21

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany
Тел.: +49 (0) 7123-9737-0
Факс: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com