

ENDRESS®

Power Generators

ESE 604 DBG DIN

Numer zamówi**151002KI**

Kluczowe cechy	
Typ generatora	**Duplex**
Moc ciągła 3~ [kVA/kW]	6.5/5.2
Moc ciągła 1~ [kVA/kW]	5.0/4.0
Napięcie znamionowe [V]	400/230
Prąd znamionowy [A]	8.7 /21.7
Sprawność [cos ϕ]	0,8
Częstotliwość [Hz]	50
Stopień ochrony generatora [IP]	54

Silnik	
Typ silnika	B&S Vanguard 16 HP
Typ konstrukcji	2-cyl. 4-suwowy OHV
Pojemność skokowa [cm³]	479
Moc przy 3000 obr./min.	9,5
Emisja CO2 [g / kWh]	927,21
Prędkość obrotowa [obr./min]	G1
Paliwo	Benzyna
Pojemność zbiornika paliwa [l]	8,5
Czas pracy przy 75% obciążenia [godz.]	3,5
System rozruchowy	Rozrusznik ręczny
Poziom mocy akustycznej LWA [db(A)]	97
Poziom ciśnienia akustycznego LPA (7m) [db(A)]	72
Ciężar ca. [kg]	105
Wymiary D × S × W [mm]	700 x 440 x 580
Gniazda	3 x 230V 16A 1 x 400V CEE 16 A

„Podany wynik pomiaru CO2 pochodzi z badania przeprowadzonego na silniku (macierzystym) będącym przedstawicielem typu (rodziny) silników w czasie stałego cyklu badania w warunkach laborato-ryjnych i pomiar ten nie oznacza ani nie stanowi żadnej gwarancji osiągów danego silnika".

Definicje według standardu ISO8528 1:2005

Dane techniczne i ilustracje traktuj jako przybliżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy w druku.

2024-7-2

ENDRESS Polska Sp. z o.o.
ul. Roosevelta 2A
66-440 Skwierzyna

Tel.: +4895 717 33 13
Faks: +4895 717 33 14
e-mail: info@endress-polska.pl

A PART OF PRETTL

ESE 604 DBG DIN

Numer zamówi 151002KI

Zalety w skrócie
Wiele fuinkcji, bezpieczna i łatwa obsługa
Jakość prądu DUPLEX bez kompromisów
Wyposażenie specjalne i dodatkowe umożliwiające wiele zastosowań
Wyposażenie wg DIN 14685-1
Wielofunkcyjny wyświetlacz sterujący E-MCS 4.0 – cały system w polu widzenia

Wyposażenie
Kontrola izolacji bez wyłączania
Zawór 3-drożny do zewnętrznego tankowania
Wielofunkcyjny wyświetlacz sterujący E-MCS 4.0
Automatyczne wyłączenie przy niskim poziomie oleju
Zabezpieczenie przeciążeniowe generatora
Składane uchwyty
Zestaw narzędzi

Wyposażenie specjalne - bez możliwości doposażenia	Numer produktu:
Kontrola izolacji wyłączająca	163 071
System ECOtronic	163 020
Kolor czerwony RAL 3000	163 180

Akcesoria	Numer produktu:
Wąż spustowy (1,5m)	**163 120**
Wąż spustowy (2,5m)	**163 121**
Adapter 90° przewodu spalin	**163 130**
Zestaw tankowania zaworu 3-drożnego	**163 110**
	E100 592
Wózek transportowy dla ramy DIN 5	**163 101**
Zestaw kół do ramy DIN serii 5 i 8 z uchwytem składanym	**163 103**

performances d'un moteur particulier.»

Definicje według standardu ISO8528 1:2005

Dane techniczne i ilustracje traktuj jako przybliżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy w druku.

2024-7-2

ENDRESS Polska Sp. z o.o.
ul. Roosevelta 2A
66-440 Skwierzyna

Tel.: +4895 717 33 13
Faks: +4895 717 33 14
e-mail: info@endress-polska.pl

A PART OF PRETTL