

ENDRESS®

Power Generators

ESE 604 DHG DIN

N.º de pedido **156001KI**

Las características clave	
Tipo de generador	**Duplex**
Potencia continua 3~ [kVA/kW]	6.0/4.8
Potencia continua 1~ [kVA/kW]	4.0/3.6
Tensión nominal [V]	400/230
Corriente nominal [A]	8.7/17.4
Factor de potencia [cos φ]	0,8
Frecuencia [Hz]	50
Clase de protección del generador [IP]	54

Motor	
Tipo de motor	HONDA GX390 / 11 HP
Tipo de construcción	1-Cilindros 4-Tiempo OHV
Cilindrada [cm³]	389
Potencia con 3000 U/min	6,4
Emisiones de CO2 [g / kWh]	743
Procedura badania CO2	k.A
Combustible	Gasolina
Contenido del depósito [l]	6,5
Duración con 75 % de carga [h]	3,4
Sistema de arranque	Estárter de retroceso
Nivel de conducción de sonido LWA [db(A)]	99
Nivel de presión acústica LPA (7 m) [db(A)]	74
Peso aprox. [kg]	95
Dimensiones L x An x Al [mm]	700 x 440 x 580
Conectores	3 x 230V 16A
	1x CEE 400V 16A

La presente medición de CO2 es el resultado de ensayos realizados durante un ciclo de ensayo fijo en condiciones de laboratorio con un motor (de referencia) representativo del tipo de motor (familia de motores) de que se trate y no constituye garantía alguna ni implícita ni expresa del rendimiento de un motor concreto.

Definiciones de las potencias según la norma ISO 8528-1:2005

Los datos técnicos y las imágenes están sujetos a cambios. No asumimos ninguna responsabilidad en caso de erratas o errores.

2024-7-2

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de

A PART OF PRETTL

ESE 604 DHG DIN

N.º de pedido 156001KI

Ventajas de un vistazo
Amplias funciones, uso fácil y seguro
Calidad de corriente DUPLEX sin compromiso
Equipos especiales y accesorios, aptos para muchos usos
Equipado según la norma DIN 14685-1
Pantalla de control multifuncional E-MCS 4.0 – Un sistema con vista general

Características del equipo
Control del aislamiento – Sin desconexión
Llave de combustible de 3 vías para el repostaje externo
Pantalla de control multifuncional E-MCS 4.0
Dispositivo automático de desconexión por falta de aceite
Protección contra sobrecargas del generador
Asideros plegables
Herramienta de a bordo

Equipos especiales - no reequipables	N.º de artículo:
Control del aislamiento desconectante	163 071
Color especial	auf Anfrage

Accesorios	N.º de artículo:
Manguera de gas de escape (1,5 m)	**163 120**
Manguera de gas de escape (2,5 m)	**163 121**
Adaptador de 90° para manguera de gas de escape	**163 130**
Conjunto de repostaje para llave de combustible de 3 vías	**163 110**
	E100 592
Vagón de transporte para bastidor DIN 5	**163 101**
Juego de ruedas para el marco DIN de las series 5 y 8 con mango plegable	**163 103**

stanowi żadnej gwarancji osiągów danego silnika".

Definiciones de las potencias según la norma ISO 8528-1:2005

Los datos técnicos y las imágenes están sujetos a cambios. No asumimos ninguna responsabilidad en caso de erratas o errores.

2024-7-2

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de

A PART OF PRETTL