

ESE 604 DHG ES DIN

Artikel-Nr.: **156011KI**

Hauptmerkmale	
Generatortyp	**Duplex**
Dauerleistung 3~ [kVA/kW]	6.0/4.8
Dauerleistung 1~ [kVA/kW]	4.0/3.6
Nennspannung [V]	400/230
Nennstrom [A]	8.7/17.4
Leistungsfaktor [cos ϕ]	0,8
Frequenz [Hz]	50
Schutzart Generator [IP]	54

Motor	
Motortyp	HONDA GX390 / 11 HP
Bauart	1-Zylinder 4-Takt OHV
Hubraum [cm³]	389
Leistung bei 3000 U/min	6,4
CO2– Emissionen [g / kWh]	743
CO2 Testverfahren	k.A
Kraftstoff	Benzin
Tankinhalt [l]	6,5
Laufzeit bei 75% Last [h]	3,4
Startsystem	Elektrostart
Gewicht ca. [kg]	110
Maße L x B x H [mm]	700 x 440 x 580
Steckdosen	3x 230V 16A
	1x CEE 400V 16A

„Diese CO2-Messung ist das Ergebnis der Erprobung eines für den Motortyp bzw. die Motorenfamilie repräsentativen (Stamm-)Motors in einem festen Prüfzyklus unter Laborbedingungen und stellt keine ausdrückliche oder implizite Garantie der Leistung eines bestimmten Motors dar“.

Leistungsdefinitionen nach ISO 8528-1:2005

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

8.8.2025

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com

ESE 604 DHG ES DIN

Artikel-Nr.: 156011KI

Vorteile auf einen Blick
Umfangreiche Funktionen, sichere und einfache Bedienung
DUPLEX-Stromqualität ohne Kompromisse
Ausgestattet nach DIN 14685-1
Multifunktions-Control-Display E-MCS 4.0 – ein System mit Übersicht
Notstartfunktion über Reversierstart
Sonderausstattungen und Zubehör, für viele Anforderungen lieferbar

Ausstattungsmerkmale
Isolationsüberwachung – nicht abschaltend
3-Wege-Kraftstoffhahn für externe Betankung
Multifunktions-Control-Display E-MCS 4.0
Ölmangel-Abschaltautomatik
Generator-Überlastschutz
Starterbatterie 12 V/20 A
Tragegriffe klappbar
Bordwerkzeug

Sonderausstattung - nicht nachrüstbar	Bestell-Nr.
Beos-Ladestromsteckdose	163 080
Ladestromsteckdose DIN 14690	163 010
Ladestromsteckdose MagCode	163 018
Fremdstart-Nato-Steckdose	163 000
Isolationsüberwachung abschaltend	163 071
Automatik Choke	163 030
Sonderfarbe	auf Anfrage

Zubehör	Bestell-Nr.
Abgasschlauch (1,5m)	163 120
Abgasschlauch (2,5m)	163 121
90° Adapter für Abgasschlauch	163 130
Betankungsset für 3-Wege-Kraftstoffhahn	163 110
Schlauch für Betankung ohne Kanister	E100 592
Radsatz für 5er und 8er DIN Rahmen klappbar	163 103
Wartungssatz	auf Anfrage

Leistungsdefinitionen nach ISO 8528-1:2005

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

8.8.2025

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany
Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com