

ENDRESS®
Power Generators

ESE 604 DHG ES DIN

Tuotenro **156011KI**

Pääominaisuudet	
Generaattorin tyyppi	Duplex
Jatkuva teho 3~ [kVA/kW]	6.0/4.8
Jatkuva teho 1~ [kVA/kW]	4.0/3.6
Nimellisjännite [V]	400/230
Nimellisvirta [A]	8.7/17.4
Tehokerroin [cos φ]	0,8
Taajuus [Hz]	50
Kotelointiluokka generaattori [IP]	54

Moottori	
Moottorin tyyppi	HONDA GX390 / 11 HP
Rakenne	1-Sylinteri 4-Tahti OHV
Iskutilavuus [cm³]	389
Teho 3000 r/min nopeudella	6,4
Hiilidioksidipäästöt [g / kWh]	743
CO2-testimenettely	k.A
Polttoaine	Bensiini
Säiliön tilavuus [l]	6,5
Käyntiaika 75 % kuormalla [h]	3,4
Käynnistysjärjestelmä	Sähkökäynnistys ja akku
Äänitehotaso LWA [db(A)]	99
Äänipainetaso LPA (7 m) [db(A)]	74
Paino n. [kg]	110
Mitat p x l x k [mm]	700 x 440 x 580
Pistorasiat	3x 230V 16A
	1x CEE 400V 16A

ISO 8528-1:2005 mukaiset tehomääritelmät

Tekniset tiedot ja kuvat ovat sitoumuksetta. Emme vastaa painovirheistä tai muista virheistä.

2024-7-3

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de

A PART OF PRETTL

ESE 604 DHG ES DIN

Tuotenro **156011KI**

"Tämä CO2-mittaustulos on saatu moottorityyppiä (moottoriperhettä) edustavalle (kanta)moottorille laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Etuja lyhyesti
Monipuoliset toiminnot, turvallinen ja helppo käyttö
Kompromissiton DUPLEX-virtalaatu
Varusteet DIN 14685-1 mukaiset
Monitoiminäyttö E-MCS 4.0 – selkeä järjestelmä
Erikois- ja lisävarusteita, saatavana moniin tarpeisiin

Varusteet
Eristyksen valvonta – ei pysäyttävä
3-asentoinen polttoaine tankkaamisesta erillisestä säiliöstä
Monitoiminäyttö E-MCS 4.0
Öljynpuutepysäytysautomatiikka
Generaattorin ylikuormitussuojaus
Käynnistysakku 12 V/20 A
Kantokahvat, taitettavat
Työkalut

Erikoisvaruste - ei voida asentaa jälkikäteen	Tilausnro
Beos-latausvirtapistorasia	163 080
Latausvirtapistorasia DIN 14690	163 010
Latausvirtapistorasia MagCode	163 018
Etäkäynnistyspistorasia Nato	163 000
Eristyksenvalvonta, katkaiseva	163 071
Automaattirikastin	163 030
Erikoisväri	auf Anfrage

Lisävaruste	Tilausnro
Pakokaasuletku (1,5 m)	**163 120**
Pakokaasuletku (2,5 m)	**163 121**
Pakokaasuletkun 90° adapteri	**163 130**
Tankkaussarja, 3-tiepolttoainehana	**163 110**
Letku tankkaamiseen ilman kanisteria	**E100 592**
Kuljetusvaunu 5 DIN rungolle	**163 101**
Pyöräsarja 5 ja 8 DIN runkoihin	**163 103**

garantía alguna ni implícita ni expresa del rendimiento de un motor concreto.

ISO 8528-1:2005 mukaiset tehomääritelmät

Tekniset tiedot ja kuvat ovat sitoumuksetta. Emme vastaa painovirheistä tai muista virheistä.

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de