

ENDRESS®
Power Generators

ESE 604 DHG ES DIN

Broj artikla: **156011KI**

Glavne značajke	
Tip generatora	Duplex
Snaga trajnog opterećenja 3~[kVA/kW]	6.0/4.8
Snaga trajnog opterećenja 1~[kVA/kW]	4.0/3.6
Nazivni napon [V]	400/230
Nazivna struja [A]	8.7/17.4
Faktor snage cos (phi)	0,8
Frekvencija [Hz]	50
Zaštitna klasa [IP]	54

Motor	
Tip motora	HONDA GX390 / 11 HP
Izvedba	1-cilindara 4-takt OHV
Obujam [ccm]	389
Brzina vrtnje 3000 o/min	6,4
Emisija CO2 [g / kWh]	743
Ispitna procedura CO2	k.A
Gorivo	benzin
Zapremina spremnika goriva [l]	6,5
Sati rada pri 75% PRP	3,4
Pokretački sustav	Električni pokretač s akumulatorom
Razina buke LWA [db(A)]	99
Razina zvučnog tlaka LPA (7 m) [db(A)]	74
Težina u kg cca	110
Dimenzije D x Š x V[mm]	700 x 440 x 580
Utičnice sa zaštitnim kontaktom	3x 230V 16A
	1x CEE 400V 16A

La presente medición de CO2 es el resultado de ensayos realizados durante un ciclo de ensayo fijo en condiciones de laboratorio con un motor (de referencia) representativo del tipo de motor (familia de motores) de que se trate y no constituye garantía alguna ni implícita ni expresa del rendimiento de un motor concreto.

Ocjene snage prema ISO 8528-1: 2005

Tehnički podaci i ilustracije nisu obvezujući. Ne preuzimamo odgovornost za tiskarske pogreške.

2023-9-12

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de

A PART OF PRETTL

ESE 604 DHG ES DIN

Broj artikla: 156011KI

Prednosti
Širok spektar funkcija, sigurno i jednostavno korištenje
DUPLEX kakvoća struje bez kompromisa
Opremljen u skladu s normom DIN 14685-14685
Višefunkcijski upravljački zaslon E-MCS 4.0 - preglednost cijelog sustava
Posebna oprema i pribor za razne vrste primjena

Svojstva opreme
Kontrola izolacije – bez automatskog isključivanja stroja
Troputi ventil goriva za vanjsko dopunjavanje goriva
Višefunkcijski upravljački zaslon E-MCS 4.0
Automatsko isključenje kod niske razine ulja
Zaštita od preopterećenja generatora
Pokretački akumulator 12 V/ 20 A
Sklopive ručke
Komplet alata

Dodatna oprema - nije moguća naknadna ugradnja	Kataloški broj
Utičnica sa strujom punjenje Beos	163 080
Utičnica sa strujom punjenja DIN 14690	163 010
Utičnica sa strujom punjenja MagCode	163 018
NATO utičnica za vanjsko pokretanje	163 000
Uređaj za kontrolu izolacije s automatskim isključivanjem stroja	163 071
Automatski ventil čoka	163 030
Posebna boja	auf Anfrage

Pribor	Kataloški broj
Ispušno crijevo (1,5 m)	**163 120**
Ispušno crijevo (2,5 m)	**163 121**
90° adapter za ispušno crijevo	**163 130**
Sustav nadopune goriva za troputi ventil goriva	**163 110**
Crijevo za nadopunjavanje bez posude	**E100 592**
Transportna kolica za DIN okvir serije 5	**163 101**
Komplet kotača za DIN okvir serija 5 i 8 sa sklopivim ručkama	**163 103**

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä”.

Ocjene snage prema ISO 8528-1: 2005

Tehnički podaci i ilustracije nisu obvezujući. Ne preuzimamo odgovornost za tiskarske pogreške.

2023-9-12

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de

A PART OF PRETTL