

**ESE 604 DYS DI**Numer zamówień **121001****Kluczowe cechy**

Typ generatora	synchron
Moc maks. 3~ [kVA/kW]	6,9/5,5
Moc maks. 1~ [kVA/kW]	4.5/4.1
Moc ciągła 3~ [kVA/kW]	5.6/4.5
Moc ciągła 1~ [kVA/kW]	3.3/3.0
Napięcie znamionowe [V]	400/230
Prąd znamionowy [A]	8,2
Sprawność [cos φ]	0,8/0,9
Częstotliwość [Hz]	50
Stopień ochrony generatora [IP]	23

Silnik

Typ silnika	YANMAR L 100 / 10 HP
Typ konstrukcji	1-cylindrowy 4-suwowy
Pojemność skokowa [cm³]	435
Moc przy 3000 obr./min.	5,7
Emisja CO2 [g / kWh]	k.A. (Stage III)
Prędkość obrotowa [obr./min]	k.A. (Stage III)
Paliwo	Diesel
Pojemność zbiornika paliwa [l]	5,5
Czas pracy przy 75% obciążenia [godz.]	3,9
System rozruchowy	Rozrusznik ręczny
Poziom mocy akustycznej LWA [db(A)]	105
Poziom ciśnienia akustycznego LPA (7m) [db(A)]	80
Ciężar ca. [kg]	96
Wymiary D × S × W [mm]	760 x 538 x 560
Gniazda	1 x 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/16 A

„Podany wynik pomiaru CO2 pochodzi z badania przeprowadzonego na silniku (macierzystym) będącym przedstawicielem typu (rodziny) silników w czasie stałego cyklu badania w warunkach laboratoryjnych i pomiar ten nie oznacza ani nie stanowi żadnej gwarancji osiągnięć danego silnika”.

Definicje według standardu ISO8528 1:2005

Dane techniczne i ilustracje traktuj jako przybliżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy w druku.

2025-7-21

ENDRESS Polska Sp. z o.o.
ul. Roosevelta 2A
66-440 SkwierzynaTel.: +4895 717 33 13
Faks: +4895 717 33 14
www.endress-generator.com

ESE 604 DYS DI

Numer zamówi 121001



Wyposażenie

Duże boczne osłony chronią silnik i generator
Zabezpieczenie przeciążeniowe generatora
Regulowany generator prądotwórczy wysokiej mocy
Odpowiada dyrektywie przeciwhałasowej EU 2000/14/EG

Możliwe obszary zastosowań

	400V	230V
Elektronarzędzia do	4400W	2900W
Urządzenia ogrodnicze lub budowlane do	3000W	2000W
Kompresory lub pompy do	2300W	1500W
Spawarki inwerterowe do Ø		3,25mm

Akcesoria

Zestaw kół

Numer produktu

161 000

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Definicje według standardu ISO8528 1:2005

Dane techniczne i ilustracje traktuj jako przybliżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy w druku.

2025-7-21

ENDRESS Polska Sp. z o.o.
ul. Roosevelta 2A
66-440 Skwierzyna

Tel.: +4895 717 33 13
Faks: +4895 717 33 14
www.endress-generator.com

