



Abbildung ähnlich /
Illustration similar

ESE 604 YS ES DI

Numer zamówier **121008A**

Kluczowe cechy

Typ generatora	synchron
Moc maks. 1~ [kVA/kW]	5.9/5.3
Moc ciągła 1~ [kVA/kW]	4.8/4.4
Napięcie znamionowe [V]	230
Prąd znamionowy [A]	20,9
Sprawność [cos φ]	0,9
Częstotliwość [Hz]	50
Stopień ochrony generatora [IP]	23

Silnik

Typ silnika	YANMAR L 100 / 10 HP
Typ konstrukcji	1-cylindrowy 4-suwowy
Pojemność skokowa [cm³]	435
Moc przy 3000 obr./min.	5,7
Emisja CO2 [g / kWh]	k.A. (Stage III)
Prędkość obrotowa [obr./min]	k.A. (Stage III)
Paliwo	Diesel
Pojemność zbiornika paliwa [l]	24
Czas pracy przy 75% obciążenia [godz.]	16
System rozruchowy	Rozrusznik elektryczny
Poziom mocy akustycznej LWA [db(A)]	105
Poziom ciśnienia akustycznego LPA (7m) [db(A)]	80
Ciężar ca. [kg]	114
Wymiary D x S x W [mm]	840 x 641 x 696
Gniazda	1 x 230 V/16 A 1 x CEE 230 V/16 A 1 x CEE 230 V/32 A

„Podany wynik pomiaru CO2 pochodzi z badania przeprowadzonego na silniku (macierzystym) będącym przedstawicielem typu (rodziny) silników w czasie stałego cyklu badania w warunkach laboratoryjnych i pomiar ten nie oznacza ani nie stanowi żadnej gwarancji osiągnięć danego silnika”.

Definicje według standardu ISO8528 1:2005

Dane techniczne i ilustracje traktuj jako przybliżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy w druku.

2025-7-21

ENDRESS Polska Sp. z o.o.
ul. Roosevelta 2A
66-440 Skwierzyna

Tel.: +4895 717 33 13
Faks: +4895 717 33 14
www.endress-generator.com



ESE 604 YS ES DI

Numer zamówi 121008A



Wyposażenie

Duże boczne osłony chronią silnik i generator
Wyłącznik różnicowoprądowy
Zabezpieczenie przeciążeniowe generatora
Akumulator rozruchowy 12 V
Powiększony zbiornik o pojemności 24 litrów
Przyłącze zdalnego uruchamiania
Odpowiada dyrektywie przeciwhałasowej EU 2000/14/EG

Możliwe obszary zastosowań

Elektronarzędzia do	230V
Urządzenia ogrodnicze lub budowlane do	4300W
Kompresory lub pompy do	2900W
	2200W

Wyposażenie specjalne - bez możliwości doposażenia

Automatyczny układ zasilania E-ATS 230	Numer produktu
Zdalne sterowanie	162 332
	162 024

Akcesoria

Zestaw kół	Numer produktu
	161 007

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Definicje według standardu ISO8528 1:2005

Dane techniczne i ilustracje traktuj jako przybliżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy w druku.

2025-7-21

ENDRESS Polska Sp. z o.o.
ul. Roosevelta 2A
66-440 Skwierzyna

Tel.: +4895 717 33 13
Faks: +4895 717 33 14
www.endress-generator.com

