



Abbildung ähnlich /
Illustration similar

ESE 604 YS ES DI

№ заказа : **121008A**

Главные характеристики

Тип генератора	synchron
Макс. мощность 1~ [кВА/кВт]	5.9/5.3
Длительная мощность 1~ [кВА/кВт]	4.8/4.4
Номинальное напряжение [В]	230
Номинальный ток [А]	20,9
Коэффициент мощности cos φ	0,9
Частота [Гц]	50
Степень защиты [IP]	23

Двигатель

Тип двигателя	YANMAR L 100 / 10 HP
Конструкция	1-цилиндр 4-такт
Рабочий объем [см³]	435
Мощность при 3000 об/мин	5,7
Выбросы CO2 [г / кВтч]	k.A. (Stage III)
Процедура испытания CO2	k.A. (Stage III)
Топливо	Дизельное
Объем бака [л]	24
Продолжительность работы при 75 % нагрузки	16
Пусковая система	Электростартер
Уровень звуковой мощности LWA [дБ(А)]	105
Уровень звукового давления LPA (7 м) [дБ(А)]	80
Масса [кг]	114
Габаритные размеры Д × Ш × В [мм]	840 x 641 x 696
Розетки с заземлением	1 x 230 V/16 A 1 x CEE 230 V/16 A 1 x CEE 230 V/32 A

Это измерение CO2 результаты тестирования по фиксированному испытательному циклу при лабораторных условиях (п) (родитель) представитель двигателя типа двигателя (семья двигателя) и не должно подразумевать или выразить любую гарантию работы конкретного двигателя.

Определение мощности в соответствии с ISO 8528-1: 2005

Технические характеристики и рисунки ни к чему не обязывают. Мы не несем ответственности за наличие опечаток.

2025-7-21

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Тел.: +49 (0) 7123-9737-0
Факс: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com



ESE 604 YS ES DI

№ заказа : 121008A



Характеристики оборудования

Защита двигателя и генератора большими боковыми козырьками

Автоматический предохранительный выключатель тока утечки

Защита от перегрузки генератора

Стартерный аккумулятор 12 В

Вместительный бак 24 л

Подключение для дистанционного запуска

Не соответствует Директиве по шумовой эмиссии 2000/14/ЕС

Возможные области применения

230 В

Электроинструменты до

4300 Вт

Садовое или строительное оборудование до

2900 Вт

Компрессоры или насосы до

2200 Вт

Специальное оборудование - не подлежит дооборудованию

№ заказа

E-ATS 230 - АВР панель переключателя

162 332

Беспроводное дистанционное управления

162 024

Аксессуары

№ заказа

Комплект колес

161 007

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Определение мощности в соответствии с ISO 8528-1: 2005

Технические характеристики и рисунки ни к чему не обязывают. Мы не несем ответственности за наличие опечаток.

2025-7-21

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Тел.: +49 (0) 7123-9737-0
Факс: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com

