

ESE 606 DHS-GT ES

N.º de pedido **112308A**

Las características clave	
Tipo de generador	synchron
Potencia máx. 3~ [kVA/kW]	7.5/6.0
Potencia máx. 1~ [kVA/kW]	4.0/3.6
Potencia continua 3~ [kVA/kW]	5.9/4.7
Potencia continua 1~ [kVA/kW]	3.7/3.3
Tensión nominal [V]	400/230
Corriente nominal [A]	7,5/15,9
Factor de potencia [cos ϕ]	0,8/0,9
Frecuencia [Hz]	50
Clase de protección del generador [IP]	23

Motor	
Tipo de motor	HONDA GX390 / 11 HP
Tipo de construcción	1-Cilindros 4-Tiempo OHV
Cilindrada [cm³]	389
Potencia con 3000 U/min	6,4
Emisiones de CO2 [g / kWh]	743
Procedura badania CO2	k.A
Combustible	Gasolina
Contenido del depósito [l]	30
Duración con 75 % de carga [h]	15,8
Sistema de arranque	Arranque eléctrico
Nivel de conducción de sonido LWA [db(A)]	97
Nivel de presión acústica LPA (7 m) [db(A)]	72
Peso aprox. [kg]	86
Dimensiones L x An x Al [mm]	800 x 538 x 576
Conectores	1 x 230 V/16 A
	1 x CEE 230 V/16 A
	1 x CEE 400 V/16 A

La presente medición de CO2 es el resultado de ensayos realizados durante un ciclo de ensayo fijo en condiciones de laboratorio con un motor (de referencia) representativo del tipo de motor (familia de motores) de que se trate y no constituye garantía alguna ni implícita ni expresa del rendimiento de un motor concreto.

Definiciones de las potencias según la norma ISO 8528-1:2005

Los datos técnicos y las imágenes están sujetos a cambios. No asumimos ninguna responsabilidad en caso de erratas o errores.

2026-10-12

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com

ESE 606 DHS-GT ES

N.º de pedido 112308A

Características del equipo
Dispositivo automático de desconexión por falta de aceite
Protección contra sobrecargas del generador
Motores Honda OHV
Tanque grande para tiempos de trabajo prolongados
Generador de alta potencia con control compuesto
Arranque a distancia

Ámbitos de aplicación posibles	400V	230V
Consumidores eléctricos de hasta	5500W	3100W
Herramientas eléctricas de hasta	3700W	2100W
Utensilios de jardín de hasta	2800W	1600W
Aparatos de soldadura inversores de Ø de hasta		3,25 mm

Equipos especiales - no reequipables	N.º de artículo:
Interruptor de protección FI incl. conjunto de conexión a tierra	162 352

Accesorios	N.º de artículo:
Juego de ruedas	**161 000**
Mando a distancia	162 024
Conjunto de mantenimiento	**164 029**

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Definiciones de las potencias según la norma ISO 8528-1:2005

Los datos técnicos y las imágenes están sujetos a cambios. No asumimos ninguna responsabilidad en caso de erratas o errores.

2026-10-12

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany
Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com