

ENDRESS
Together, always on.

ESE 606 DHS-GT ES

Numer zamówier 112308A

Kluczowe cechy	
Typ generatora	synchron
Moc maks. 3~ [kVA/kW]	7.5/6.0
Moc maks. 1~ [kVA/kW]	4.0/3.6
Moc ciągła 3~ [kVA/kW]	5.9/4.7
Moc ciągła 1~ [kVA/kW]	3.7/3.3
Napięcie znamionowe [V]	400/230
Prąd znamionowy [A]	7,5/15,9
Sprawność [cos ϕ]	0,8/0,9
Częstotliwość [Hz]	50
Stopień ochrony generatora [IP]	23

Silnik	
Typ silnika	HONDA GX390 / 11 HP
Typ konstrukcji	1-cylindrowy 4-suwowy OHV
Pojemność skokowa [cm³]	389
Moc przy 3000 obr./min.	6,4
Emisja CO2 [g / kWh]	743
Prędkość obrotowa [obr./min]	k.A
Paliwo	Benzyna
Pojemność zbiornika paliwa [l]	30
Czas pracy przy 75% obciążenia [godz.]	15,8
System rozruchowy	Rozrusznik elektryczny
Poziom mocy akustycznej LWA [db(A)]	97
Poziom ciśnienia akustycznego LPA (7m) [db(A)]	72
Ciężar ca. [kg]	86
Wymiary D × S × W [mm]	800 x 538 x 576
Gniazda	1 x 230 V/16 A
	1 x CEE 230 V/16 A
	1 x CEE 400 V/16 A

„Podany wynik pomiaru CO2 pochodzi z badania przeprowadzonego na silniku (macierzystym) będącym przedstawicielem typu (rodziny) silników w czasie stałego cyklu badania w warunkach laborato-ryjnych i pomiar ten nie oznacza ani nie stanowi żadnej gwarancji osiągów danego silnika".

Definicje według standardu ISO8528 1:2005

Dane techniczne i ilustracje traktuj jako przybliżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy w druku.

2026-10-12

ENDRESS Polska Sp. z o.o.
ul. Roosevelta 2A
66-440 Skwierzyna

Tel.: +4895 717 33 13
Faks: +4895 717 33 14
www.endress-generator.com

ESE 606 DHS-GT ES

Numer zamówi 112308A

Wyposażenie
Automatyczne wyłączenie przy niskim poziomie oleju
Zabezpieczenie przeciążeniowe generatora
Silniki Honda OHV
Powiększony zbiornik wydłużający czas pracy
Regulowany generator prądotwórczy wysokiej mocy
Przyłącze zdalnego uruchamiania

Możliwe obszary zastosowań	400V	230V
Odbiorniki elektroniczne do	5500W	3100W
Elektronarzędzia do	3700W	2100W
Urządzenia ogrodowe do	2800W	1600W
Spawarki inwerterowe do Ø		3,25mm

Wyposażenie specjalne - bez możliwości doposażenia	Numer produktu
Wyłącznik różnicowoprądowy wraz z zestawem uziemiającym.	162 352

Akcesoria	Numer produktu
Zestaw kół	**161 000**
Zdalne sterowanie	162 024
Zestaw konserwacji	**164 029**

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Definicje według standardu ISO8528 1:2005

Dane techniczne i ilustracje traktuj jako przybliżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy w druku.

2026-10-12

ENDRESS Polska Sp. z o.o.
ul. Roosevelta 2A
66-440 Skwierzyna

Tel.: +4895 717 33 13
Faks: +4895 717 33 14
www.endress-generator.com