

ENDRESS
Together, always on.

ESE 606 DHS-GT ES

№ заказа : **112308A**

Главные характеристики	
Тип генератора	synchron
Макс. мощность 3~ [кВА/кВт]	7.5/6.0
Макс. мощность 1~ [кВА/кВт]	4.0/3.6
Длительная мощность 3~ [кВА/кВт]	5.9/4.7
Длительная мощность 1~ [кВА/кВт]	3.7/3.3
Номинальное напряжение [В]	400/230
Номинальный ток [А]	7,5/15,9
Коэффициент мощности cos ф	0,8/0,9
Частота [Гц]	50
Степень защиты [IP]	23

Двигатель	
Тип двигателя	HONDA GX390 / 11 HP
Конструкция	1-цилиндр 4-такт OHV
Рабочий объем [см³]	389
Мощность при 3000 об/мин	6,4
Выбросы CO2 [г / кВтч]	743
Процедура испытания CO2	k.A
Топливо	Бензин
Объем бака [л]	30
Продолжительность работы при 75 % нагрузки	15,8
Пусковая система	Электростартер
Уровень звуковой мощности LWA [дБ(A)]	97
Уровень звукового давления LPA (7 м) [дБ(A)]	72
Масса [кг]	86
Габаритные размеры Д × Ш × В [мм]	800 x 538 x 576
Розетки с заземлением	1 x 230 V/16 A
	1 x CEE 230 V/16 A
	1 x CEE 400 V/16 A

Это измерение CO2 результаты тестирования по фиксированному испытательному циклу при лабораторных условиях (n) (родитель) представитель двигателя типа двигателя (семья двигателя) и не должно подразумевать или выразить любую гарантию работы конкретного двигателя.

Определение мощности в соответствии с ISO 8528-1: 2005

Технические характеристики и рисунки ни к чему не обязывают. Мы не несем ответственности за наличие опечаток.

2026-10-12

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Тел.: +49 (0) 7123-9737-0
Факс: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com

ESE 606 DHS-GT ES

№ заказа : 112308A

Характеристики оборудования
Автоматическое отключение при недостатке масла
Защита от перегрузки генератора
Двигатели OHV фирмы Honda
Бак большой емкости для длительных рабочих циклов
Высокомощный генератор с компаундным возбуждением
Подключение для дистанционного запуска

Возможные области применения	400 В	230 В
Электронные потребители до	5500 Вт	3100 Вт
Электроинструменты до	3700 Вт	2100 Вт
Садовое оборудование до	2800 Вт	1600 Вт
Инверторные сварочные аппараты до Ø		3,25 мм

Специальное оборудование - не подлежит дооборудованию	№ заказа
Защитный выключатель RCD вкл. комплект заземления	162 352

Аксессуары	№ заказа
Комплект колес	**161 000**
Беспроводное дистанционное управления	162 024
Комплект для технического обслуживания	**164 029**

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä”.

Определение мощности в соответствии с ISO 8528-1: 2005

Технические характеристики и рисунки ни к чему не обязывают. Мы не несем ответственности за наличие опечаток.

2026-10-12

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Тел.: +49 (0) 7123-9737-0
Факс: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com