

**ESE 606 YS-GT ES DI**Numer zamówień **122009A****Kluczowe cechy**

Typ generatora	synchron
Moc maks. 1~ [kVA/kW]	5,9/5,3
Moc ciągła 1~ [kVA/kW]	4,8/4,3
Napięcie znamionowe [V]	230
Prąd znamionowy [A]	21,3
Sprawność [cos φ]	0,9
Częstotliwość [Hz]	50
Stopień ochrony generatora [IP]	23

Silnik

Typ silnika	YANMAR L 100 / 10 HP
Typ konstrukcji	1-cylindrowy 4-suwowy
Pojemność skokowa [cm³]	435
Moc przy 3000 obr./min.	5,7
Paliwo	Diesel
Pojemność zbiornika paliwa [l]	24
Czas pracy przy 75% obciążenia [godz.]	16
System rozruchowy	Rozrusznik elektryczny
Poziom mocy akustycznej LWA [db(A)]	93
Ciężar ca. [kg]	186
Wymiary D × S × W [mm]	945 x 595 x 825
Gniazda	1 x 230 V/16 A 1 x CEE 230 V/16 A 1 x CEE 230 V/32 A

„Podany wynik pomiaru CO₂ pochodzi z badania przeprowadzonego na silniku (macierzystym) będącym przedstawicielem typu (rodziny) silników w czasie stałego cyklu badania w warunkach laboratoryjnych i pomiar ten nie oznacza ani nie stanowi żadnej gwarancji osiągnięć danego silnika”.

Definicje według standardu ISO8528 1:2005

Dane techniczne i ilustracje traktuj jako przybliżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy w druku.

2025-7-29

ENDRESS Polska Sp. z o.o.
ul. Roosevelta 2A
66-440 SkwierzynaTel.: +4895 717 33 13
Faks: +4895 717 33 14
www.endress-generator.com

ESE 606 YS-GT ES DI

Numer zamówi 122009A



Wyposażenie

Obudowa przeciwhałasowa zapewniająca niski poziom hałasu w trakcie pracy

Powiększony zbiornik wydłużający czas pracy

Zabezpieczenie przeciążeniowe generatora

Wyłącznik różnicowoprądowy

Woltomierz

Ucho załadunku dźwigowego

Akumulator rozruchowy 12 V

Przyłącze zdalnego uruchamiania

Możliwe obszary zastosowań

230V

Elektronarzędzia do

4200W

Urządzenia ogrodnicze lub budowlane do

2800W

Kompresory lub pompy do

2200W

Wyposażenie specjalne - bez możliwości doposażenia

Numer produktu

Automatyczny układ zasilania E-ATS 230

162 332

Akcesoria

Numer produktu

Zestaw kół

161 031

Zdalne sterowanie

162 024

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskvyyssä".

Definicje według standardu ISO8528 1:2005

Dane techniczne i ilustracje traktuj jako przybliżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy w druku.

ENDRESS Polska Sp. z o.o.
ul. Roosevelta 2A
66-440 Skwierzyna

Tel.: +4895 717 33 13
Faks: +4895 717 33 14
www.endress-generator.com



2025-7-29