



ESE 607 DBG ES DIN Super Silent

N.º de pedido **156212II/TN-S**

Las características clave

Tipo de generador	Duplex
Potencia continua 3~ [kVA/kW]	6.5/5.2
Potencia continua 1~ [kVA/kW]	5.0/4.0
Tensión nominal [V]	400/230
Corriente nominal [A]	8.7/21.7
Factor de potencia [cos ϕ]	0,8
Frecuencia [Hz]	50
Clase de protección del generador [IP]	54

Motor

Tipo de motor	B&S Vanguard 16 HP
Tipo de construcción	2-Cil. 4-Tiempo OHV
Cilindrada [cm ³]	479
Potencia con 3000 U/min	9,5
Emisiones de CO ₂ [g / kWh]	927,21
Procedura badania CO ₂	G1
Combustible	Gasolina
Contenido del depósito [l]	15
Duración con 75 % de carga [h]	6,3
Sistema de arranque	Arranque eléctrico
Peso aprox. [kg]	135
Dimensiones L x An x Al [mm]	700 x 440 x 580
Conectores	3 x 230V 16A
	1 x 400V CEE 16 A
	1 x 400V CEE 16 A 1h

La presente medición de CO₂ es el resultado de ensayos realizados durante un ciclo de ensayo fijo en condiciones de laboratorio con un motor (de referencia) representativo del tipo de motor (familia de motores) de que se trate y no constituye garantía alguna ni implícita ni expresa del rendimiento de un motor concreto.

Definiciones de las potencias según la norma ISO 8528-1:2005

Los datos técnicos y las imágenes están sujetos a cambios. No asumimos ninguna responsabilidad en caso de erratas o errores.

2025-11-20

Ventajas de un vistazo

Amplias funciones, uso fácil y seguro

→ Calidad de corriente DUPLEX sin compromiso

Equipos especiales y accesorios, aptos para muchos usos

Equipado según la norma DIN 14685-1

Pantalla de control multifuncional E-MCS 4.0 – Un sistema con vista general

Tanque grande para tiempos de trabajo prolongados: no es necesario reabastecer combustible

Función de encendido de emergencia y arranque de reserva

Enchufe de inyección para el suministro eléctrico de emergencia (redes IT/TN)

Características del equipo

Control del aislamiento – Sin desconexión

Llave de combustible de 3 vías para el repostaje externo

Pantalla de control multifuncional E-MCS 4.0

Indicador del nivel de combustible a través de E-MCS 4.0

Dispositivo automático de desconexión por falta de aceite

Protección contra sobrecargas del generador

Batería de arranque de 12 V/20 A

Asideros plegables

Herramienta de a bordo

Equipos especiales - no reequipables**N.º de artículo:**

FireCAN 163 140

Estrangulador de aire automático 163 030

Dispositivo de arranque remoto 163 150

Toma de corriente de carga Beos 163 080

Toma de corriente de carga DIN 14690 163 010

Toma de corriente de carga MagCode 163 018

Enchufe de arranque asistido 163 000

Control del aislamiento desconectante 163 071

→ Sistema ECOtronic 163 020

Color rojo RAL 3000 163 180

Accesorios**N.º de artículo:**Manguera de gas de escape (1,5 m) **163 120**Manguera de gas de escape (2,5 m) **163 121**Adaptador de 90° para manguera de gas de escape **163 130**Conjunto de repostaje para llave de combustible de 3 vías **163 110**Manguera para repostaje sin bidón **E100 592**Juego de ruedas para el marco DIN de las series 5 y 8 con mango plegable **163 103**

Conjunto de mantenimiento auf Anfrage

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Definiciones de las potencias según la norma ISO 8528-1:2005

Los datos técnicos y las imágenes están sujetos a cambios. No asumimos ninguna responsabilidad en caso de erratas o errores.

2025-11-20