



ESE 607 DBG ES DIN Super Silent

№ заказа : **156212II/TN-S**

Главные характеристики

Тип генератора	Duplex
Длительная мощность 3~ [кВА/кВт]	6.5/5.2
Длительная мощность 1~ [кВА/кВт]	5.0/4.0
Номинальное напряжение [В]	400/230
Номинальный ток [А]	8.7/21.7
Коэффициент мощности cos φ	0,8
Частота [Гц]	50
Степень защиты [IP]	54

Двигатель

Тип двигателя	B&S Vanguard 16 HP
Конструкция	2-цилиндр. 4-такт OHV
Рабочий объем [см³]	479
Мощность при 3000 об/мин	9,5
Выбросы CO2 [г / кВтч]	927,21
Процедура испытания CO2	G1
Топливо	Бензин
Объем бака [л]	15
Продолжительность работы при 75 % нагрузки	6,3
Пусковая система	Электростартер
Масса [кг]	135
Габаритные размеры Д × Ш × В [мм]	700 x 440 x 580
Розетки с заземлением	3 x 230V 16A 1 x 400V CEE 16 A 1 x 400V CEE 16 A 1h

Это измерение CO2 результаты тестирования по фиксированному испытательному циклу при лабораторных условиях
(n) (родитель) представитель двигателя типа двигателя (семья двигателя) и не должно подразумевать или
выразить любую гарантию работы конкретного двигателя.

Определение мощности в соответствии с ISO 8528-1: 2005

Технические характеристики и рисунки ни к чему не обязывают. Мы не несем ответственности за наличие опечаток.

2025-11-20

Преимущества с первого взгляда

- Обширный спектр функций, надежное и простое управление
- Бескомпромиссное качество тока DUPLEX
- Специальные оснащения и принадлежности — поставляются для различных требований
- Оснащение согласно DIN 14685-1
- Многофункциональный дисплей управления E-MCS 4.0 — полный обзор системы
- Бак большой емкости для длительных рабочих циклов — без дозаправки
- Функция экстренного запуска посредством реверсивного пуска
- Розетка аварийного электропитания (сети IT/TN)

Характеристики оборудования

- Контроль изоляции — неотключаемый
- 3-ходовой топливный кран для подключения наружного бака
- Многофункциональный дисплей управления E-MCS 4.0
- Индикатор топлива через E-MCS 4.0
- Автоматическое отключение при недостатке масла
- Защита от перегрузки генератора
- Стартерный аккумулятор 12 В/20 А
- Складные ручки
- Бортовой инструмент

Специальное оборудование - не подлежит дооборудованию**№ заказа**

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| FireCAN | 163 140 |
| Автоматический дроссель | 163 030 |
| Дистанционное устройство запуска | 163 150 |
| Veos розетка | 163 080 |
| Розетка для зарядки DIN 14690 | 163 010 |
| Розетка для зарядки MagCode | 163 018 |
| Розетка Nato | 163 000 |
| Контроль изоляции с автоотключением | 163 071 |
| → Система ECOtronic | 163 020 |
| Красный цвет RAL 3000 | 163 180 |

Аксессуары**№ заказа**

- | | |
|--|-----------------|
| Шланг для отработавших газов (1,5 м) | 163 120 |
| Шланг для отработавших газов (2,5 м) | 163 121 |
| Адаптер 90° для шланга для отработавших газов | 163 130 |
| Набор для заполнения бака | 163 110 |
| | E100 592 |
| Комплект колес для DIN-рамы 5 и 8 серии со складывающейся ручкой | 163 103 |
| Комплект для технического обслуживания | auf Anfrage |

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Определение мощности в соответствии с ISO 8528-1: 2005

Технические характеристики и рисунки ни к чему не обязывают. Мы не несем ответственности за наличие опечаток.

2025-11-20