



ESE 608 DHG ES DI DIN Super Silent Plus

N.º de pedido **156322**

Las características clave

Tipo de generador	Duplex
Potencia máx. 3~ [kVA/kW]	6.6/5.3
Potencia máx. 1~ [kVA/kW]	4.4/4.0
Potencia continua 3~ [kVA/kW]	6.0/4.8
Potencia continua 1~ [kVA/kW]	4.0/3.6
Tensión nominal [V]	400/230
Corriente nominal [A]	8.7/15.7
Factor de potencia [cos φ]	0,8
Frecuencia [Hz]	50
Clase de protección del generador [IP]	54

Motor

Tipo de motor	Hatz 1B 50
Tipo de construcción	1-Cil. 4-Tiempo OHV
Cilindrada [cm ³]	517
Potencia con 3000 U/min	7,6
Emisiones de CO ₂ [g / kWh]	829,69
Procedura badania CO ₂	NRSC-D2
Combustible	Diésel
Contenido del depósito [l]	8
Consumo con 75 % de carga [l/h]	1,45
Duración con 75 % de carga [h]	5,5
Sistema de arranque	Arranque eléctrico
Peso aprox. [kg]	154
Dimensiones L x An x Al [mm]	700 x 440 x 580
Conectores	3 × 230 V / 16 A 1 × CEE 400 V / 16 A

La presente medición de CO₂ es el resultado de ensayos realizados durante un ciclo de ensayo fijo en condiciones de laboratorio con un motor (de referencia) representativo del tipo de motor (familia de motores) de que se trate y no constituye garantía alguna ni implícita ni expresa del rendimiento de un motor concreto.

Definiciones de las potencias según la norma ISO 8528-1:2005

Los datos técnicos y las imágenes están sujetos a cambios. No asumimos ninguna responsabilidad en caso de erratas o errores.

2025-7-10

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de



Ventajas de un vistazo

- Amplias funciones, uso fácil y seguro
- Calidad de corriente DUPLEX sin compromiso
- Equipos especiales y accesorios, aptos para muchos usos
- Equipado según la norma DIN 14685-1
- Pantalla de control multifuncional E-MCS 4.0 – Un sistema con vista general
- Tanque grande para tiempos de trabajo prolongados: no es necesario reabastecer combustible
- Función de encendido de emergencia y arranque de reserva

Características del equipo

- Control del aislamiento – Sin desconexión
- Conexión para el repostaje externo
- Pantalla de control multifuncional E-MCS 4.0
- Indicador del nivel de combustible a través de E-MCS 4.0
- Dispositivo automático de desconexión por falta de aceite
- Protección contra sobrecargas del generador
- Batería de arranque de 12 V/20 A
- Asideros plegables
- Herramienta de a bordo

Equipos especiales - no reequipables**N.º de artículo:**

Dispositivo de arranque remoto	163 150
Alimentación del edificio IT/TN	162 050
Toma de corriente de carga Beos	163 080
Toma de corriente de carga DIN 14690	163 010
Toma de corriente de carga MagCode	163 018
Control del aislamiento desconectante	163 071
Color rojo RAL 3000	163 180

Accesorios**N.º de artículo:**

Manguera de gas de escape (1,5 m)	163 120
Manguera de gas de escape (2,5 m)	163 121
Adaptador de 90° para manguera de gas de escape	163 130
Conjunto de repostaje para llave de combustible de 3 vías	163 110
Manguera para repostaje sin bidón	E100 592
Juego de ruedas para el marco DIN de las series 5 y 8 con mango plegable	163 103
Conjunto de mantenimiento	auf Anfrage

Definiciones de las potencias según la norma ISO 8528-1:2005

Los datos técnicos y las imágenes están sujetos a cambios. No asumimos ninguna responsabilidad en caso de erratas o errores.

2025-7-10