



ESE 608 DHG ES DI DIN Super Silent Plus

Tuotenro **156322**

Pääominaisuudet

Generaattorin tyyppi	Duplex
Suurin teho 3~ [kVA/kW]	6.6/5.3
Suurin teho 1~ [kVA/kW]	4.4/4.0
Jatkuva teho 3~ [kVA/kW]	6.0/4.8
Jatkuva teho 1~ [kVA/kW]	4.0/3.6
Nimellisjännite [V]	400/230
Nimellisvirta [A]	8.7/15.7
Tehokerroin [cos φ]	0,8
Taajuus [Hz]	50
Kotelointiluokka generaattori [IP]	54

Moottori

Moottorin tyyppi	Hatz 1B 50
Rakenne	1-Syl. 4-Tahti OHV
Iskutilavuus [cm ³]	517
Teho 3000 r/min nopeudella	7,6
Hiilidioksidipäästöt [g / kWh]	829,69
CO ₂ -testimenettely	NRSC-D2
Polttoaine	Diesel
Säiliön tilavuus [l]	8
Kulutus 75 % kuormalla [l/h]	1,45
Käyntiaika 75 % kuormalla [h]	5,5
Käynnistysjärjestelmä	Sähkökäynnistin
Paino n. [kg]	154
Mitat p x l x k [mm]	700 x 440 x 580
Pistorasiat	3 x 230 V / 16 A 1 x CEE 400 V / 16 A

ISO 8528-1:2005 mukaiset tehomääritelmät

Tekniset tiedot ja kuvat ovat sitoumuksetta. Emme vastaa painovirheistä tai muista virheistä.

2025-7-10

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de



Tuotenro 156322

"Tämä CO₂-mittaustulos on saatu moottorityyppiä (moottoriperhettä) edustavalle (kanta)moottorille laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Etuja lyhyesti

Monipuoliset toiminnot, turvallinen ja helppo käyttö
 Kompromissiton DUPLEX-virtalaatu
 Erikois- ja lisävarusteita, saatavana moniin tarpeisiin
 Varusteet DIN 14685-1 mukaiset
 Monitoiminäyttö E-MCS 4.0 – selkeä järjestelmä
 Suuri säiliö pitkäaikaiseen käyttöön – täydennystä ei tarvita
 Hätkäkäynnistystoiminto vetokäynnistimellä

Varusteet

Eristyksen valvonta – ei pysäyttävä
 Tankkausliitäntä erillisestä säiliöstä
 Monitoiminäyttö E-MCS 4.0
 Polttoainemittari E-MCS 4.0:ssa
 Öljynpuutepysäytysautomaatiikka
 Generaattorin ylikuormitus suojaus
 Käynnistysakku 12 V/20 A
 Kantokahvat, taitettavat
 Työkalut

Erikoisvaruste - ei voida asentaa jälkikäteen

	Tilausno
Kaukokäynnistyslaite	163 150
Syöttö rakennukseen IT/TN	162 050
Beos-latausvirtapistorasia	163 080
Latausvirtapistorasia DIN 14690	163 010
Latausvirtapistorasia MagCode	163 018
Eristyksenvalvonta, katkaiseva	163 071
Väri punainen RAL 3000	163 180

Lisävaruste

	Tilausno
Pakokaasuletku (1,5 m)	163 120
Pakokaasuletku (2,5 m)	163 121
Pakokaasuletkun 90° adapteri	163 130
Tankkaussarja, 3-tiepolttoainehana	163 110
Letku tankkaamiseen ilman kanisteria	E100 592
Pyöräsarja 5 ja 8 DIN runkoihin	163 103
Huoltosarja	auf Anfrage

ISO 8528-1:2005 mukaiset tehomääritelmät

Tekniset tiedot ja kuvat ovat sitoumuksetta. Emme vastaa painovirheistä tai muista virheistä.

2025-7-10

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
 Neckartenzlinger Str. 39
 D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
 Fax: +49 (0) 7123-9737-50
 www.endress-generators.de

