



## ESE 608 DHG ES DI DIN Super Silent Plus

Broj artikla: **156322**

### Glavne značajke

Tip generatora	Duplex
Maks. snaga 3~[kVA/kW]	6.6/5.3
Maks. snaga 1~[kVA/kW]	4.4/4.0
Snaga trajnog opterećenja 3~[kVA/kW]	6.0/4.8
Snaga trajnog opterećenja 1~[kVA/kW]	4.0/3.6
Nazivni napon [V]	400/230
Nazivna struja [A]	8.7/15.7
Faktor snage cos (phi)	0,8
Frekvencija [Hz]	50
Zaštitna klasa [IP]	54

### Motor

Tip motora	Hatz 1B 50
Izvedba	1-cil.. 4-takt OHV
Obujam [ccm]	517
Brzina vrtnje 3000 o/min	7,6
Emisija CO2 [g / kWh]	829,69
Ispitna procedura CO2	NRSC-D2
Gorivo	dizel
Zapremina spremnika goriva [l]	8
Potrošnja goriva pri 75% PRP [L/h]	1,45
Sati rada pri 75% PRP	5,5
Pokretački sustav	Električni pokretač
Težina u kg cca	154
Dimenzije D x Š x V [ mm]	700 x 440 x 580
Utičnice sa zaštitnim kontaktom	3 x 230 V / 16 A 1 x CEE 400 V / 16 A

La presente medición de CO2 es el resultado de ensayos realizados durante un ciclo de ensayo fijo en condiciones de laboratorio con un motor (de referencia) representativo del tipo de motor (familia de motores) de que se trate y no constituye garantía alguna ni implícita ni expresa del rendimiento de un motor concreto.

Ocjene snage prema ISO 8528-1: 2005

Tehnički podaci i ilustracije nisu obvezujući. Ne preuzimamo odgovornost za tiskarske pogreške.

2025-7-10

**ENDRESS Elektrogerätebau GmbH**  
Neckartenzlinger Str. 39  
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0  
Fax: +49 (0) 7123-9737-50  
www.endress-generators.de



Broj artikla: 156322

**Prednosti**

Širok spektar funkcija, sigurno i jednostavno korištenje  
 DUPLEX kakvoća struje bez kompromisa  
 Posebna oprema i pribor za razne vrste primjena  
 Opremljen u skladu s normom DIN 14685-14685  
 Višefunkcijski upravljački zaslon E-MCS 4.0 - preglednost cijelog sustava  
 Veliki spremnik za dugotrajan rad – bez potrebe nadolijevanja goriva  
 Funkcionalnost automatskog pokretanja pomoću ručnog pokretača

**Svojstva opreme**

Kontrola izolacije – bez automatskog isključivanja stroja  
 Priključak za vanjski dovod goriva  
 Višefunkcijski upravljački zaslon E-MCS 4.0  
 Prikaz razine goriva preko E-MCS 4.0  
 Automatsko isključenje kod niske razine ulja  
 Zaštita od preopterećenja generatora  
 Pokretački akumulator 12 V/ 20 A  
 Sklopive ručke  
 Komplet alata

**Dodatna oprema - nije moguća naknadna ugradnja****Kataloški broj**

Uređaj za daljinsko pokretanje	163 150
Napajanje zgrade IT/TN	162 050
Utičnica sa strujom punjenje Beos	163 080
Utičnica sa strujom punjenja DIN 14690	163 010
Utičnica sa strujom punjenja MagCode	163 018
Uređaj za kontrolu izolacije s automatskim isključivanjem stroja	163 071
Boja - crvena RAL 3000	163 180

**Pribor****Kataloški broj**

Ispušno crijevo (1,5 m)	<b>163 120</b>
Ispušno crijevo (2,5 m)	<b>163 121</b>
90° adapter za ispušno crijevo	<b>163 130</b>
Sustav nadopune goriva za troputi ventil goriva	<b>163 110</b>
Crijevo za nadopunjavanje bez posude	<b>E100 592</b>
Komplet kotača za DIN okvir serija 5 i 8 sa sklopivim ručkama	<b>163 103</b>
Servisni komplet	auf Anfrage

Ocjene snage prema ISO 8528-1: 2005

Tehnički podaci i ilustracije nisu obvezujući. Ne preuzimamo odgovornost za tiskarske pogreške.

2025-7-10