



ESE 608 DHG ES DI DUPLEX Silent

Broj artikla: **113322**

Glavne značajke

Tip generatora	Duplex
Maks. snaga 3~[kVA/kW]	6.6/5.3
Maks. snaga 1~[kVA/kW]	4.4/4.0
Snaga trajnog opterećenja 3~[kVA/kW]	6.0/4.8
Snaga trajnog opterećenja 1~[kVA/kW]	4.0/3.6
Nazivni napon [V]	400/230
Nazivna struja [A]	8.7/15.7
Faktor snage cos (phi)	0,8
Frekvencija [Hz]	50
Zaštitna klasa [IP]	54

Motor

Tip motora	Hatz 1B 50
Izvedba	1-cil.. 4-takt OHV
Obujam [ccm]	517
Brzina vrtnje 3000 o/min	7,6
Emisija CO2 [g / kWh]	829,69
Ispitna procedura CO2	NRSC-D2
Gorivo	dizel
Zapremina spremnika goriva [l]	8
Potrošnja goriva pri 75% PRP [L/h]	1,45
Sati rada pri 75% PRP	5,5
Pokretački sustav	Električni pokretač
Razina buke LWA [db(A)]	97
Razina zvučnog tlaka LPA (7 m) [db(A)]	72
Težina u kg cca	154
Dimenzije D x Š x V [mm]	700 x 440 x 580
Utičnice sa zaštitnim kontaktom	3 x 230 V / 16 A 1 x CEE 400 V / 16 A

La presente medición de CO2 es el resultado de ensayos realizados durante un ciclo de ensayo fijo en condiciones de laboratorio con un motor (de referencia) representativo del tipo de motor (familia de motores) de que se trate y no constituye garantía alguna ni implícita ni expresa del rendimiento de un motor concreto.

Ocjene snage prema ISO 8528-1: 2005

Tehnički podaci i ilustracije nisu obvezujući. Ne preuzimamo odgovornost za tiskarske pogreške.

2025-7-21

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com



Broj artikla: 113322

Prednosti

Odgovara zahtjevima publikacije DGUV 203-032
 Zaštitna klasa IP 54 — zaštićeni od prašine i prskanja vodom
 Elektronički-reguliran sinkroni generator bez četkica
 Naponska stabilnost +/- 1% kod 3~ alternatora
 Tehnologija bez četkica osigurava 20.000 sati rada
 Podnosi nesimetrično opterećenje do 200% u stvarnom radu
 Iskorištava i pojačava prednosti asinkronih i sinkronih generatora
 Istovremeno korištenje elektroničkih i induktivnih uređaja
 DUPLEX - prednosti ukratko

Svojstva opreme

Priključak za vanjski dovod goriva
 Sustav "jednog klika" koji uključuje i crpku goriva
 Sklopive ručke

Dodatna oprema - nije moguća naknadna ugradnja**Kataloški broj**

Uređaj za kontrolu izolacije	163 204
RCD zaštitna sklopka, uključuje komplet za uzemljenje	010 050
Žični daljinski upravljač (50 m)	162 009
Bežični daljinski upravljač	162 022
Preklopnik za prebacivanje između IT-TN mreže uključujući i utičnicu za priključak na mrežu	162 024
E-ATS 400/230 Automatski preklopnik	162 045
E-RMA SIM (samo uz ATS)	162 330
E-RMA LAN (samo uz ATS)	342 220
	342 221

Pribor**Kataloški broj**

Ispušno crijevo (1,5 m)	163 120
90° adapter za ispušno crijevo	163 130
Sustav nadopune goriva za troputi ventil goriva	163 110
Servisni komplet	164 034

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Ocjene snage prema ISO 8528-1: 2005

Tehnički podaci i ilustracije nisu obvezujući. Ne preuzimamo odgovornost za tiskarske pogreške.

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
 Neckartenzlinger Str. 39
 D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
 Fax: +49 (0) 7123-9737-50
 www.endress-generator.com



2025-7-21