

**ESE 65 PW/AS**Artikel-Nr.: **321240**

Hauptmerkmale	
Notstromleistung (ESP) [kVA/kW]	66.3/53.0
Dauerleistung (PRP) [kVA/kW]	60.1/48.1
Nennspannung [V]	400/230
Frequenz [Hz]	50
Nennstrom 3~ (PRP) [A]	87
Leistungsfaktor [cos φ]	0,8

Abmessungen und Gewicht	
Maße L x B x H [mm]	2200 x 1020 x 1292
Gewicht ca. [kg]	1037
Tankinhalt [l]	80

Autonomie	
Laufzeit bei 75% Last [h]	7,7

Schalleistung	
Schall-Leistungspegel LWA [db(A)]	93
Schall-Druckpegel LPA (7 m) [db(A)]	68

Installationsdaten	
Luftmenge [m ³ /min]	108
Abgasmenge bei PRP [m ³ /min]	10,1
Abgastemperatur	571

Motor	
Marke	Perkins
Modell	1103A-33TG2
Abgasstufe	Non Emission Certified
Anzahl Zylinder Motor und Anordnung	3L
Kühlsystem	wassergekühlt
Hubraum [cm ³]	3300
Motorleistung (ESP) [kW]	60,5
Motorleistung (PRP) [kW]	55
Drehzahl [U/min]	1500
Drehzahlregelung	mechanisch
Startsystem	Elektrostart
Bordspannung [V]	12
Kraftstoff	Diesel
Spezifischer Kraftstoffverbrauch bei 75% PRP [g/kWh]	211,8
Ölmenge [l]	8,3
Kühlmittelmenge [l]	10,2
Ölverbrauch gemessen am Kraftstoffverbrauch [%]	0,15
Verbrauch bei 75% Last PRP [l/h]	10,33
Verbrauch bei 100% Last PRP [l/h]	13,9

LTP - Eingeschränkte Leistung in Dauerbetrieb nach ISO 8528-1:2005. Definiert als die unter den vereinbarten Betriebsbedingungen maximale verfügbare Leistung, die der Stromerzeuger bei bis zu 500 Betriebsstunden pro Jahr (bei nicht mehr als 300 Stunden im Dauerbetrieb) erbringen kann, wenn die Wartungsintervalle und Verfahren wie vom Hersteller vorgeschrieben eingehalten werden. Es ist keine Überlastfähigkeit vorhanden.

PRP - Leistung in Dauerbetrieb nach ISO 8528-1:2005. Definiert als die maximale Leistung, die ein Stromerzeuger unter den vereinbarten Betriebsbedingungen im Dauerbetrieb erbringen kann, während er eine variable elektrische Last für eine unbegrenzte Anzahl von Stunden pro Jahr liefert, wenn die Wartungsintervalle und Verfahren wie vom Hersteller vorgeschrieben eingehalten werden. Die zulässige durchschnittliche Leistung über 24 Stunden Betrieb darf 70 % der Grundleistung nicht überschreiten.

COP - Basislast (Dauer-) Betrieb nach ISO 8528-1:2005. Definiert als die maximale Leistung, die der Stromerzeuger unter den vereinbarten Betriebsbedingungen im Dauerbetrieb erbringen kann, während er eine konstante elektrische Last für eine unbegrenzte Anzahl von Stunden pro Jahr liefert, wenn die Wartungsintervalle und Verfahren wie vom Hersteller vorgeschrieben eingehalten werden. Für einen Zeitraum von 1 Stunde innerhalb einer Betriebszeit von 12 Stunden steht eine Überlastfähigkeit von 10% zur Verfügung.

Definition Anwendung (ISO-8528)

ESP - Emergency Standby Power: Ist die maximale Leistung, die während einer variablen Leistungssequenz unter den angegebenen Bedingungen verfügbar ist und die ein Stromaggregat im Falle eines Stromausfalls oder unter Testbedingungen für bis zu 200 h pro Jahr liefern kann. Wartungsintervalle und sonstige Prüfungen/Verfahren, sind gemäß den Herstellerangaben durchzuführen. Die Durchschnittsleistung über 24 Betriebsstunden darf 70% der ESP-Leistung nicht überschreiten.

„Diese CO₂-Messung ist das Ergebnis der Erprobung eines für den Motortyp bzw. die Motorenfamilie repräsentativen (Stamm-)Motors in einem festen Prüfzyklus unter Laborbedingungen und stellt keine ausdrückliche oder implizite Garantie der Leistung eines bestimmten Motors dar“.

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä“.

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

12.9.2025

ESE 65 PW/AS

Artikel-Nr.: 321240

Generator

Marke	MeccAlte ECP32-2M4 C
Isolationsklasse	H
Schutzart [IP]	23
Anzahl Pole	4
Frequenz [Hz]	50
Leistungsfaktor [cos ϕ]	0,8
Wirkungsgrad bei 100% Last [%]	89,4

Ausstattungsmerkmale

Automatik Schalttafel mit digitaler Steuerung
Problemloser Einsatz auch im Winter durch serienmäßige Motor- und Kühlmittelvorwärmung
Manuelle Ölabsaugpumpe
Flüssigkeitsauffangwanne zum Schutz der Umwelt

Sonderausstattung - nicht nachrüstbar

Bestell-Nr.

Kranverladeöse	auf Anfrage
Klemmleiste	auf Anfrage
Elektronischer Motorregler	auf Anfrage
Spezielle Imprägnierung zum Schutz des Generators	auf Anfrage
Großtank 245l (inkl. Flüssigkeitsauffangwanne)	auf Anfrage
Großtank 500l (inkl. Flüssigkeitsauffangwanne)	auf Anfrage
Automatische Kraftstoffpumpe	auf Anfrage
Schalldämmhaube Super Silent	auf Anfrage
Galvanisierter Grundrahmen mit integrierten Staplertaschen	auf Anfrage
Funkenfänger	auf Anfrage
→ E-RMA SIM Fernüberwachung	342 228
→ E-RMA LAN Fernüberwachung	342 229

Zubehör

Bestell-Nr.

Umschaltschütze / E-US 100	343 019
----------------------------	----------------

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

12.9.2025

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com

