



ESE 706 DYS-GT ES ISO DI

Broj artikla: **122010**

Glavne značajke

Tip generatora	synchron
Maks. snaga 3~[kVA/kW]	6,9/5,5
Maks. snaga 1~[kVA/kW]	4.6/4.1
Snaga trajnog opterećenja 3~[kVA/kW]	5.7/4.6
Snaga trajnog opterećenja 1~[kVA/kW]	3.3/3.0
Nazivni napon [V]	400/230
Nazivna struja [A]	8,2 / 14,3
Faktor snage cos (phi)	0,8/0,9
Frekvencija [Hz]	50
Zaštitna klasa [IP]	23

Motor

Tip motora	YANMAR L 100 / 10 HP
Izvedba	1-cilindara 4-takt
Obujam [ccm]	435
Brzina vrtnje 3000 o/min	5,7
Gorivo	dizel
Zapremina spremnika goriva [l]	24
Potrošnja goriva pri 75% PRP [L/h]	1,5
Sati rada pri 75% PRP	16
Pokretački sustav	Električni pokretač
Razina buke LWA [db(A)]	93
Razina zvučnog tlaka LPA (7 m) [db(A)]	68
Težina u kg cca	186
Dimenzije D x Š x V [mm]	945 x 595 x 825
Utičnice sa zaštitnim kontaktom	1 x 230 V/16 A 2 x CEE 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/16 A

La presente medición de CO2 es el resultado de ensayos realizados durante un ciclo de ensayo fijo en condiciones de laboratorio con un motor (de referencia) representativo del tipo de motor (familia de motores) de que se trate y no constituye garantía alguna ni implícita ni expresa del rendimiento de un motor concreto.

Ocjene snage prema ISO 8528-1: 2005

Tehnički podaci i ilustracije nisu obvezujući. Ne preuzimamo odgovornost za tiskarske pogreške.

2025-7-29

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com



Broj artikla: 122010

Svojstva opreme

Zvučno izolirano kućište za nisku razinu buke u radu

Velik spremnik za više sati rada

Zaštita od preopterećenja generatora

Kompaundno regulirani generator visokih performansi

Kontrola izolacije

Voltmetar

Ušica za utovar dizalicom

Pokretački akumulator 12 V

Moguće namjene

400V

230V

Električni alati do

4500W

2900W

Vrtni ili građevinski strojevi do

3100W

2000W

Kompresori ili crpke do

2100W

1500W

Inverterski aparati za zavarivanje do Ø

3,25mm

Pribor

Kataloški broj

Komplet kotača

161 031

Bežični daljinski upravljač

162 024

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Ocjene snage prema ISO 8528-1: 2005

Tehnički podaci i ilustracije nisu obvezujući. Ne preuzimamo odgovornost za tiskarske pogreške.

2025-7-29

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
 Neckartenzlinger Str. 39
 D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
 Fax: +49 (0) 7123-9737-50
 www.endress-generator.com

