



ESE 715 SW-AS

Artikel-Nr.: **321276**

Hauptmerkmale

Notstromleistung (ESP) [kVA/kW]	713.7/571.0
Dauerleistung (PRP) [kVA/kW]	647.2/517.8
Nennspannung [V]	400/230
Frequenz [Hz]	50
Nennstrom 3~ (PRP) [A]	934
Leistungsfaktor [cos φ]	0,8

Abmessungen und Gewicht

Maße L x B x H [mm]	4700 x 1745 x 2533
Gewicht ca. [kg]	5281
Tankinhalt [l]	650

Autonomie

Laufzeit bei 75% Last [h]	6,86
---------------------------	------

Schallleistung

Schall-Leistungspegel LWA [db(A)]	105
Schall-Druckpegel LPA (7 m) [db(A)]	80

Installationsdaten

Luftmenge [m³/min]	875
Abgasmenge bei PRP [m³/min]	99
Abgastemperatur	546

Motor	
Marke	Scania
Modell	DC16 093A (02-54)
Abgasstufe	Non Emission Certified
Anzahl Zylinder Motor und Anordnung	8V
Kühlsystem	wassergekühlt
Hubraum [cm³]	16400
Motorleistung (ESP) [kW]	614
Motorleistung (PRP) [kW]	558
Drehzahl [U/min]	1500
Drehzahlregelung	Elektronisch
Startsystem	Elektrostart
Bordspannung [V]	24
Kraftstoff	Diesel
Spezifischer Kraftstoffverbrauch bei 75% PRP [g/kWh]	189
Ölmenge [l]	48
Kühlmittelmenge [l]	92
Ölverbrauch gemessen am Kraftstoffverbrauch [%]	0,2
Verbrauch bei 75% Last PRP [l/h]	94,71
Verbrauch bei 100% Last PRP [l/h]	130,88

LTP - Eingeschränkte Leistung in Dauerbetrieb nach ISO 8528-1:2005. Definiert als die unter den vereinbarten Betriebsbedingungen maximale verfügbare Leistung, die der Stromerzeuger bei bis zu 500 Betriebsstunden pro Jahr (bei nicht mehr als 300 Stunden im Dauerbetrieb) erbringen kann, wenn die Wartungsintervalle und Verfahren wie vom Hersteller vorgeschrieben eingehalten werden. Es ist keine Überlastfähigkeit vorhanden.

PRP - Leistung in Dauerbetrieb nach ISO 8528-1:2005. Definiert als die maximale Leistung, die ein Stromerzeuger unter den vereinbarten Betriebsbedingungen im Dauerbetrieb erbringen kann, während er eine variable elektrische Last für eine unbegrenzte Anzahl von Stunden pro Jahr liefert, wenn die Wartungsintervalle und Verfahren wie vom Hersteller vorgeschrieben eingehalten werden. Die zulässige durchschnittliche Leistung über 24 Stunden Betrieb darf 70 % der Grundleistung nicht überschreiten.

COP - Basislast (Dauer-) Betrieb nach ISO 8528-1:2005. Definiert als die maximale Leistung, die der Stromerzeuger unter den vereinbarten Betriebsbedingungen im Dauerbetrieb erbringen kann, während er eine konstante elektrische Last für eine unbegrenzte Anzahl von Stunden pro Jahr liefert, wenn die Wartungsintervalle und Verfahren wie vom Hersteller vorgeschrieben eingehalten werden. Für einen Zeitraum von 1 Stunde innerhalb einer Betriebszeit von 12 Stunden steht eine Überlastfähigkeit von 10% zur Verfügung.

Definition Anwendung (ISO-8528)

ESP - Emergency Standby Power: Ist die maximale Leistung, die während einer variablen Leistungssequenz unter den angegebenen Bedingungen verfügbar ist und die ein Stromaggregat im Falle eines Stromausfalls oder unter Testbedingungen für bis zu 200 h pro Jahr liefern kann. Wartungsintervalle und sonstige Prüfungen/Verfahren, sind gemäß den Herstellerangaben durchzuführen. Die Durchschnittsleistung über 24 Betriebsstunden darf 70% der ESP-Leistung nicht überschreiten.

„Diese CO₂-Messung ist das Ergebnis der Erprobung eines für den Motortyp bzw. die Motorenfamilie repräsentativen (Stamm-)Motors in einem festen Prüfzyklus unter Laborbedingungen und stellt keine ausdrückliche oder implizite Garantie der Leistung eines bestimmten Motors dar“.

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä”.

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

12.9.2025

ESE 715 SW-AS

Artikel-Nr.: 321276

Generator	
Marke	Mecc Alte ECO40 3L4 C
Generatortyp	ECO40 3L4 C
Isolationsklasse	H
Schutzart [IP]	23
Anzahl Pole	4
Frequenz [Hz]	50
Spannungskonstanz bei Drehzahlabweichung -5% +30% [%]	0,5
Leistungsfaktor [cos ϕ]	0,8
Wirkungsgrad bei 100% Last [%]	95

Ausstattungsmerkmale	
Automatik Schalttafel mit digitaler Steuerung	
Problemloser Einsatz auch im Winter durch serienmäßige Motor- und Kühlmittelvorwärmung	
Elektronischer Motorregler	
Klemmleiste	
Manuelle Ölabsaugpumpe	
Flüssigkeitsauffangwanne zum Schutz der Umwelt	

Sonderausstattung - nicht nachrüstbar		Bestell-Nr.
Kranverladeöse		auf Anfrage
Spezielle Imprägnierung zum Schutz des Generators		auf Anfrage
Großtank 2300l (inkl. Flüssigkeitsauffangwanne)		auf Anfrage
Großtank 4500l (inkl. Flüssigkeitsauffangwanne)		auf Anfrage
Automatische Kraftstoffpumpe		auf Anfrage
Schalldämmhaube Super Silent		auf Anfrage
Galvanisierter Grundrahmen mit integrierten Staplertaschen		auf Anfrage
Funkenfänger		auf Anfrage
→	E-RMA SIM Fernüberwachung	342 228
→	E-RMA LAN Fernüberwachung	342 229

Zubehör	Bestell-Nr.
Umschalterschütze / E-US 1250	343 029

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

12.9.2025

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com

