



Imagin semejante /
Illustration similar

ENDRESS 
Power Generators

ESE 75 CW/AS

Broj artikla: **333330**

Glavne značajke

Maks. snaga [LTP] [kVA/kW]	74,95/59,96
Snaga trajnog opterećenja [PRP] kVA/kW	68/54,4
Nazivni napon [V]	220/127
Frekvencija [Hz]	60
Nazivna struja 3~ (PRP) [A]	196,69
Faktor snage cos (phi)	0,8
Glavni osigurač (polova)	3

Dimenzije i težina

Dimenzije D x Š x V [mm]	2360 x 1080 x 1280
Težina u kg cca	1320
Zapremina spremnika goriva [l]	115

Autonomija

Sati rada pri 75% PRP [h]	6,6
---------------------------	-----

Razina buke

Razina buke LWA [db(A)]	93
Razina zvučnog tlaka LPA (7 m) [db(A)]	78

Podatci o montaži

Ukupni protok zraka [m ³ /min]	3,54
Protok ispušnih plinova pri LTP [m ³ /min]	9,48
Temperatura ispušnih plinova pri LTP [°C]	548
Maksimalni povratni tlak [kPa]	10,132472

Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de



ESE 75 CW/AS

Broj artikla: 333330



Motor	
Proizvođač	Cummins
Model	4BTA3.9-G2(S0)_60
Pravilnik o razini emisija	Non Emission Certified
Broj cilindara i raspored	4
Sustav hlađenja	vodeno hlađenje
Obujam [ccm]	3900
Omjer kompresije	16,5:1
Snaga motora (COP) [kW]	48
Snaga motora (PRP) [kW]	60
Snaga motora (LTP) [kW]	65
Emisija CO2 [g / kWh]	k.A. (Stage III)
Ispitna procedura CO2	k.A. (Stage III)
Brzina vrtnje motora [o/min]	1800
Reguliranje brzine vrtnje motora	elektronički
Pokretački sustav	Električni pokretač
Napon [V]	24
Kapacitet akumulatora [Ah]	70
Gorivo	dizel
Specifična potrošnja goriva pri 75% PRP [g/kWh]	222
Zapremina ulja [l]	11
Zapremina rashladne tekućine [l]	7,2
Potrošnja maziva pri PRP (maks.) [%]	0,1

of the performance of a particular engine'.