



Abbildung ähnlich /
Illustration similar

ENDRESS®

Power Generators

ESE 80 IW/MS

№ заказа : **355240**

Главные характеристики

Мощность аварийного обеспечения (ESP) [кВа/кВт]	88.0/70.4
Длительная мощность (PRP) [кВа/кВт]	80.0/64.0
Номинальное напряжение [В]	400/230
Частота [Гц]	50
Номинальный ток 3~ (PRP) [А]	115
Коэффициент мощности cos φ	0,8

Размеры и вес

Габаритные размеры Д × Ш × В [мм]	2800 x 1200 x 2035
Масса [кг]	2210
Объем бака [л]	540

Автономность

Продолжительность работы при 75 % нагрузки [ч]	40,66
--	-------

Уровень шума

Уровень звуковой мощности LWA [дБ(А)]	93
Уровень звукового давления LPA (7 м) [дБ(А)]	68

Установочные данные

Общий расход воздуха [м³/мм]	129,4
Кол-во выхлопных газов @ PRP [м³/мин]	6,7
Температура выхлопных газов	740

Технические характеристики и рисунки ни к чему не обязывают. Мы не несем ответственности за наличие опечаток.

2025-5-22

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Тел.: +49 (0) 7123-9737-0
Факс: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de



Двигатель

Марка	FPT
Модель	F36ETVP02.A85
Норма токсичности отработавших газов	Stage V
Кол-во цилиндров и их положение	4L
Система охлаждения	Водяное охлаждение
Рабочий объем [см ³]	3600
Число оборотов двигателя [об/мин]	1500
Управление числом оборотов	электронное
Пусковая система	Электростартер
Электрическая цепь [В]	12
Топливо	Дизельное
Удельный расход топлива при 75% нагрузки [г/кВт*ч]	205
Емкость масляного бака [л]	9,5
Емкость системы охлаждения [л]	5,5
Расход масла при макс. оборотах [%]	0,25
Расход топлива при 75% нагрузки [л/ч]	13,28
Расход топлива при 100% нагрузки [л/ч]	17,59

LTP – ограниченная мощность в продолжительном режиме работы согласно ISO 8528-1:2005. Определяется как мощность, максимально доступная при установленных эксплуатационных условиях, которую электрогенератор может выдавать при эксплуатации в течение 500 часов работы в год (не более 300 часов работы в продолжительном режиме работы), если соблюдаются предписанные изготовителем интервалы и правила проведения техобслуживания. Сопротивляемость перегрузкам отсутствует.

PRP – мощность в продолжительном режиме работы согласно ISO 8528-1:2005. Определяется как максимальная мощность, которую электрогенератор может выдавать при установленных эксплуатационных условиях в продолжительном режиме работы, предоставляя переменную электрическую нагрузку для неограниченного количества часов в год, если соблюдаются предписанные изготовителем интервалы и правила проведения техобслуживания. Допустимая средняя мощность в течение 24 часов не может превышать 70 % основной мощности.

COP – базовая нагрузка в (продолжительном) режиме работы согласно ISO 8528-1:2005. Определяется как максимальная мощность, которую электрогенератор может выдавать при установленных эксплуатационных условиях в продолжительном режиме работы, предоставляя постоянную электрическую нагрузку для неограниченного количества часов в год, если соблюдаются предписанные изготовителем интервалы и правила проведения техобслуживания. В течение 1 часа в рамках 12 рабочих часов доступна сопротивляемость нагрузкам, составляющая 10 %.

Определение (согласно ISO-8528):

Мощность аварийного обеспечения (ESP) есть максимальная мощность, которая доступна согласно условиям в случае отключения подачи электричества, либо в рамках проведения пуско-наладочных/тестовых мероприятий до 200-от часов в год. Сервисные мероприятия или иные тесты должны осуществляться в определенных производителем рамках / интервалах. Средняя мощность при использовании более чем 24 часа не может превышать 70% мощности аварийного обеспечения (ESP).

Это измерение CO2 результаты тестирования по фиксированному испытательному циклу при лабораторных условиях (n) (родитель) представитель двигателя типа двигателя (семья двигателя) и не должно подразумевать или выразить любую гарантию работы конкретного двигателя.

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyksissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

ESE 80 IW/MS

№ заказа : 355240

ENDRESS 
Power Generators

Альтернатор

Марка	LEROY SOMER LSA 44.3 S3
Тип генератора	synchron
Изоляция	Klasse H
Регулирование напряжения	электронное
Класс защиты [IP]	23
Кол-во полюсов	4
Частота [Hz]	50
Коэффициент мощности cos φ	0,8

Характеристики оборудования

автоматическая функциональная панель приборов со степенью защиты
Встроенные карманы для вилочного погрузчика
Клеммная колодка (Упущение с комбинацией розеток 3)
Топливный бак с точками заправки с обеих сторон
Дизельный фильтр с водоотделителем
Устройство для погрузки краном
Главный выключатель аккумуляторной батареи
Защита от горячих деталей двигателя
Емкость для слива жидкости – для защиты окружающей среды
Ручной насос отсоса масла
Сумка для документов
Счетчик рабочих часов
Подключение для дистанционного запуска
Заземлительный комплект
Фиксатор двери

Специальное оборудование - не подлежит дооборудованию

№ заказа

Комбинация розеток 2 с УЗО типа В (вкл. клеммную колодку)	auf Anfrage
Комбинация розеток 3 с УЗО типа В (клеммная панель будет снята / вкл. контроль изоляции)	auf Anfrage
Устройство контроля изоляции	163 076
Powerlock штекер 400A	auf Anfrage
→ E-RMA SIM	342 228
→ E-RMA LAN	342 229
	auf Anfrage
	auf Anfrage
Специальная краска	auf Anfrage

Аксессуары

№ заказа

Реле переключения / E-US 160	343 021
Шасси ST неподвижное	351 116
Шасси HV регулируемое по высоте	351 117
Оцинкованные скользящие салазки	auf Anfrage

Технические характеристики и рисунки ни к чему не обязывают. Мы не несем ответственности за наличие опечаток.

2025-5-22

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Тел.: +49 (0) 7123-9737-0
Факс: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de

