

ESE 804 SDHS-DC / 40-220 A

Tuotenro **141001**

Pääominaisuudet	
Generaattorin tyyppi	synchron
Suurin teho 1~ [kVA/kW]	4.4/4.0
Suurin teho 3~ [kVA/kW]	6,6/5,3
Jatkuva teho 1~ [kVA/kW]	4.0/3.6
Jatkuva teho 3~/1~ [kVA/kW]	6.0/4.8
Nimellisjännite [V]	400/230
Nimellisvirta [A]	8.7/17.4
Tehokerroin [cos φ]	0,8/0,9

Taajuus / kotelointiluokka [IP]	
Hitsaustehon säätöalue [A]	40 - 220
Joutokäyntijännite [V]	73
Min/Max Hitsausjännite [V]	21,5 / 28,8
Hitsauskäyttö 60 % ED [A]	170
Hitsaussäätö	mekaaninen

Moottorin tyyppi	
Rakenne	1-Sylinteri 4-Tahti OHV
Iskutilavuus [cm³]	389
Teho 3000 r/min [kWm]	6,4
Polttoaine	Bensiini
Käyntiaika 75 % kuormalla* [h]	3,4
Käynnistysjärjestelmä	Vetokäynnistin
Äänitehotaso LWA [db(A)]	100
Paino n. [kg]	95
Mitat p x l x k [mm]	890 x 490 x 570
Sukopistorasiat	1 x 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/16 A

Etuja lyhyesti

DC = tasavirtahitsaus ammattimaisiin hitsaustöihin

ISO 8528-1:2005 mukaiset tehomääritelmät

Tekniset tiedot ja kuvat ovat sitoumuksetta. Emme vastaa painovirheistä tai muista virheistä.

2025-7-21

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com

ESE 804 SDHS-DC / 40-220 A

Tuotenro **141001**

Varusteet
Portaaton hitsaussäätö
Öljynpuutepysäytysautomatiikka
Generaattorin ylikuormitussuojaus
Kantokahvat
Ei vastaa EU-laitemeludirektiiviä 2000/14/EY

Elektrodien maks. Ø	mm
Rutiili	5
Basisch	4
Selluloosa	5

Lisävaruste	Tilausnro
Pyöräsarja	**161 000**
Hitsauslisävarusteet	**162 010**

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

ISO 8528-1:2005 mukaiset tehomääritelmät

Tekniset tiedot ja kuvat ovat sitoumuksetta. Emme vastaa painovirheistä tai muista virheistä.

2025-7-21

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com