

ESE 804 SDHS-DC / 40-220 A

Numer zamówier 141001

Kluczowe cechy	
Typ generatora	synchron
Maks. moc 1~ [kVA/kW]	4.4/4.0
Maks. moc 3~ [kVA/kW]	6,6/5,3
Moc ciągła 1~ [kVA/kW]	4.0/3.6
Moc ciągła 3~/1~ [kVA/kW]	6.0/4.8
Napięcie znamionowe [V]	400/230
Prąd znamionowy [A]	8.7/17.4
Sprawność [cos ϕ]	0,8/0,9

Częstotliwość/klasa ochrony [IP]	
Zakres sterowania prądem spawania [A]	40 - 220
Napięcie spoczynkowe [V]	73
Min./Maks. Napięcie spawalnicze [V]	21,5 / 28,8
Tryb spawania przy 60 % ED [A]	170
Sterowanie spawania	mechaniczna

Typ silnika	
Typ konstrukcji	1-cylindrowy 4-suwowy OHV
Pojemność skokowa [cm³]	389
Moc 3000 obr./min. [kWm]	6,4
Paliwo	Benzyna
Czas pracy przy 75% obciążenia* [godz.]	3,4
System rozruchowy	Rozrusznik ręczny
Poziom mocy akustycznej LWA [db(A)]	100
Ciężar ca. [kg]	95
Wymiary D × S × W [mm]	890 x 490 x 570
Gniazda wtykowe z zestykiem ochronnym	1 x 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/16 A

Zalety w skrócie

DC = Spawanie prądem stałym w zastosowaniach profesjonalnych

Definicje według standardu ISO8528 1:2005

Dane techniczne i ilustracje traktuj jako przybliżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy w druku.

2025-7-21

ENDRESS Polska Sp. z o.o.
ul. Roosevelta 2A
66-440 Skwierzyna

Tel.: +4895 717 33 13
Faks: +4895 717 33 14
www.endress-generator.com

ESE 804 SDHS-DC / 40-220 A

Numer zamówi 141001

Wyposażenie
Bezstopniowa regulacja spawania
Automatyczne wyłączenie przy niskim poziomie oleju
Zabezpieczenie przeciążeniowe generatora
Uchwyty
Odpowiada dyrektywie przeciwhałasowej EU 2000/14/EG

Maks. Ø elektrody	wmm
Rutil	5
Basisch	4
Celuloza	5

Akcesoria	Numer produktu
Zestaw kół	161 000
Wyposażenie spawalnicze	162 010

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Definicje według standardu ISO8528 1:2005

Dane techniczne i ilustracje traktuj jako przybliżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy w druku.

2025-7-21

ENDRESS Polska Sp. z o.o.
ul. Roosevelta 2A
66-440 Skwierzyna

Tel.: +4895 717 33 13
Faks: +4895 717 33 14
www.endress-generator.com