

ESE 904 DBG ES DIN

Artikel-Nr.: **151013KI**

Hauptmerkmale	
Generatortyp	**Duplex**
Dauerleistung 3~ [kVA/kW]	9.0/7.2
Dauerleistung 1~ [kVA/kW]	6.0/5.4
Nennspannung [V]	400/230
Nennstrom [A]	12.9/26.1
Leistungsfaktor [cos ϕ]	0,8
Frequenz [Hz]	50
Schutzart Generator [IP]	54

Motor	
Motortyp	B&S Vanguard 16 HP
Bauart	2-Zyl. 4-Takt OHV
Hubraum [cm³]	479
Leistung bei 3000 U/min	9,5
CO2– Emissionen [g / kWh]	927,21
CO2 Testverfahren	G1
Kraftstoff	Benzin
Tankinhalt [l]	12
Laufzeit bei 75% Last [h]	5
Startsystem	Elektrostart
Gewicht ca. [kg]	136
Maße L x B x H [mm]	820 x 440 x 580
Steckdosen	3 x 230V 16A 1 x 400V CEE 16A

„Diese CO2-Messung ist das Ergebnis der Erprobung eines für den Motortyp bzw. die Motorenfamilie repräsentativen (Stamm-)Motors in einem festen Prüfzyklus unter Laborbedingungen und stellt keine ausdrückliche oder implizite Garantie der Leistung eines bestimmten Motors dar“.

Leistungsdefinitionen nach ISO 8528-1:2005

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

8.8.2025

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com

ESE 904 DBG ES DIN

Artikel-Nr.: 151013KI

Vorteile auf einen Blick
Umfangreiche Funktionen, sichere und einfache Bedienung
DUPLEX-Stromqualität ohne Kompromisse
Sonderausstattungen und Zubehör, für viele Anforderungen lieferbar
Ausgestattet nach DIN 14685-1
Multifunktions-Control-Display E-MCS 4.0 – ein System mit Übersicht
Großtank für lange Laufzeiten – ohne Nachtanken
Notstartfunktion über Reversierstart

Ausstattungsmerkmale
Isolationsüberwachung – nicht abschaltend
3-Wege-Kraftstoffhahn für externe Betankung
Multifunktions-Control-Display E-MCS 4.0
Kraftstoffanzeige über E-MCS 4.0
Ölmangel-Abschaltautomatik
Generator-Überlastschutz
Starterbatterie 12 V/20 A
Tragegriffe klappbar
Bordwerkzeug

Sonderausstattung - nicht nachrüstbar	Bestell-Nr.
FireCAN	163 140
Automatik Choke	163 030
Fernstarteinrichtung	163 150
Beos-Ladestromsteckdose	163 080
Ladestromsteckdose DIN 14690	163 010
Ladestromsteckdose MagCode	163 018
Fremdstart-Nato-Steckdose	163 000
Isolationsüberwachung abschaltend	163 071
ECOtronic System	163 020
Sonderfarbe	auf Anfrage

Zubehör	Bestell-Nr.
Abgasschlauch (1,5m)	163 120
Abgasschlauch (2,5m)	163 121
90° Adapter für Abgasschlauch	163 130
Betankungsset für 3-Wege-Kraftstoffhahn	163 110
Schlauch für Betankung ohne Kanister	E100 592
Radsatz für 5er und 8er DIN Rahmen klappbar	163 103
Wartungssatz	auf Anfrage

Leistungsdefinitionen nach ISO 8528-1:2005

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

8.8.2025

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany
Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com