

ESE 904 DBG ES DIN

Numer zamówier 151013KI

Kluczowe cechy	
Typ generatora	**Duplex**
Moc ciągła 3~ [kVA/kW]	9.0/7.2
Moc ciągła 1~ [kVA/kW]	6.0/5.4
Napięcie znamionowe [V]	400/230
Prąd znamionowy [A]	12.9/26.1
Sprawność [cos ϕ]	0,8
Częstotliwość [Hz]	50
Stopień ochrony generatora [IP]	54

Silnik	
Typ silnika	B&S Vanguard 16 HP
Typ konstrukcji	2-cyl. 4-suwowy OHV
Pojemność skokowa [cm³]	479
Moc przy 3000 obr./min.	9,5
Emisja CO2 [g / kWh]	927,21
Prędkość obrotowa [obr./min]	G1
Paliwo	Benzyna
Pojemność zbiornika paliwa [l]	12
Czas pracy przy 75% obciążenia [godz.]	5
System rozruchowy	Rozrusznik elektryczny
Ciężar ca. [kg]	136
Wymiary D × S × W [mm]	820 x 440 x 580
Gniazda	3 x 230V 16A 1 x 400V CEE 16A

„Podany wynik pomiaru CO2 pochodzi z badania przeprowadzonego na silniku (macierzystym) będącym przedstawicielem typu (rodziny) silników w czasie stałego cyklu badania w warunkach laborato-ryjnych i pomiar ten nie oznacza ani nie stanowi żadnej gwarancji osiągów danego silnika".

Definicje według standardu ISO8528 1:2005

Dane techniczne i ilustracje traktuj jako przybliżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy w druku.

2025-7-10

ENDRESS Polska Sp. z o.o.
ul. Roosevelta 2A
66-440 Skwierzyna

Tel.: +4895 717 33 13
Faks: +4895 717 33 14
e-mail: info@endress-polska.pl

ESE 904 DBG ES DIN

Numer zamówi 151013KI

Zalety w skrócie
Wiele fuinkcji, bezpieczna i łatwa obsługa
Jakość prądu DUPLEX bez kompromisów
Wyposażenie specjalne i dodatkowe umożliwiające wiele zastosowań
Wyposażenie wg DIN 14685-1
Wielofunkcyjny wyświetlacz sterujący E-MCS 4.0 – cały system w polu widzenia
Duży zbiornik i długi czas pracy bez konieczności taknowania
Funkcja startu awaryjnego i rezerwowego

Wyposażenie
Kontrola izolacji bez wyłączania
Zawór 3-drożny do zewnętrznego tankowania
Wielofunkcyjny wyświetlacz sterujący E-MCS 4.0
Wskaźnik stanu paliwa za pośrednictwem E-MCS 4.0
Automatyczne wyłączenie przy niskim poziomie oleju
Zabezpieczenie przeciążeniowe generatora
Akumulator rozruchowy 12 V/20 A
Składane uchwyty
Zestaw narzędzi

Wyposażenie specjalne - bez możliwości doposażenia	Numer produktu
FireCAN	163 140
Automatyczne ssanie	163 030
Moduł zdalnego uruchamiania	163 150
Gniazdo ładowania Beos	163 080
Gniazdo ładowania DIN 14690	163 010
Gniazdo ładowania MagCode	163 018
Gniazdo zewnętrznego rozruchu Nato	163 000
Kontrola izolacji wyłączająca	163 071
System ECOtronic	163 020
Farba specjalna	auf Anfrage

Akcesoria	Numer produktu
Wąż spustowy (1,5m)	163 120
Wąż spustowy (2,5m)	163 121
Adapter 90° przewodu spalin	163 130
Zestaw tankowania zaworu 3-drożnego	163 110
	E100 592
Zestaw kół do ramy DIN serii 5 i 8 z uchwytem składanym	163 103
Zestaw konserwacji	auf Anfrage

Definicje według standardu ISO8528 1:2005

Dane techniczne i ilustracje traktuj jako przybliżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy w druku.

2025-7-10

ENDRESS Polska Sp. z o.o.
ul. Roosevelta 2A
66-440 Skwierzyna

Tel.: +4895 717 33 13
Faks: +4895 717 33 14
e-mail: info@endress-polska.pl