



ESE 906 DYS-GT ES ISO DI

Tuotenro **122011**

Pääominaisuudet

Generaattorin tyyppi	synchron
Jatkuva teho 3~ [kVA/kW]	7.81/6.25
Nimellisjännite [V]	400/230
Nimellisvirta [A]	11,3
Tehokerroin [cos φ]	0,8
Taajuus [Hz]	50
Kotelointiluokka generaattori [IP]	23

Moottori

Moottorin tyyppi	Yanmar - 2TNV70-APGE
Iskutilavuus [cm ³]	570
Pakokaasuluokka	Stage V
Polttoaine	Diesel
Säiliön tilavuus [l]	35
Kulutus 75 % kuormalla [l/h]	2,35
Kulutus 100 % kuormalla [l/h]	2,31
Käyntiaika 75 % kuormalla [h]	14,89
Käynnistysjärjestelmä	Sähkökäynnistin
Äänitehotaso LWA [db(A)]	92
Äänipainetaso LPA (7 m) [db(A)]	67
Paino n. [kg]	345
Mitat p x l x k [mm]	1245 x 760 x 1032
Pistorasiat	1 x 230 V 16A 2 x CEE 230 V 16A 1 x CEE 400 V 16A

ISO 8528-1:2005 mukaiset tehomääritelmät

Tekniset tiedot ja kuvat ovat sitoumuksetta. Emme vastaa painovirheistä tai muista virheistä.

2025-7-21

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com



"Tämä CO2-mittaustulos on saatu moottorityyppiä (moottoriperhettä) edustavalle (kanta)moottorille laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Varusteet

Moottorin pakokaasuluokka Stage V

Suuri säiliö pitkäaikaiseen käyttöön

Säiliön täyttömäärän näyttö

Öljynpuutepysäytysautomaatiikka

Äänieristetty kotelo, hiljaiset käyntiäänet

AVR automaattinen jännitteensäädin

Nostokorvakkeet keskellä

Kaukokäynnistyslaite

Lukittava polttoaineen täyttökorkki

Sisältää VDE 0100-551 2017.02 mukaisen eristyksen valvonnan

Lisävaruste**Tilausno**

Langaton ohjaus

162 024

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

ISO 8528-1:2005 mukaiset tehomääritelvät

Tekniset tiedot ja kuvat ovat sitoumuksetta. Emme vastaa painovirheistä tai muista virheistä.

2025-7-21

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com

