



ESE 907 DBG DIN Super Silent

Artikel-Nr.: **156203**

Hauptmerkmale

Generatortyp	Duplex
Dauerleistung 3~ [kVA/kW]	9.0/7.2
Dauerleistung 1~ [kVA/kW]	6.0/5.4
Nennspannung [V]	400/230
Nennstrom [A]	12.9/26.1
Leistungsfaktor [cos φ]	0,8
Frequenz [Hz]	50
Schutzart Generator [IP]	54

Motor

Motortyp	B&S Vanguard 16 HP
Bauart	2-Zyl. 4-Takt OHV
Hubraum [cm³]	479
Leistung bei 3000 U/min	9,5
CO ₂ - Emissionen [g / kWh]	927,21
CO ₂ Testverfahren	G1
Kraftstoff	Benzin
Tankinhalt [l]	22
Laufzeit bei 75% Last [h]	9,2
Startsystem	Reversierstart
Gewicht ca. [kg]	130
Maße L x B x H [mm]	820 x 440 x 580
Steckdosen	3 x 230V 16A 1 x 400V CEE 16A

„Diese CO₂-Messung ist das Ergebnis der Erprobung eines für den Motortyp bzw. die Motorenfamilie repräsentativen (Stamm-)Motors in einem festen Prüfzyklus unter Laborbedingungen und stellt keine ausdrückliche oder implizite Garantie der Leistung eines bestimmten Motors dar“.

Leistungsdefinitionen nach ISO 8528-1:2005

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

2.7.2026

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
 Neckartenzlinger Str. 39
 D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
 Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com



Vorteile auf einen Blick

Umfangreiche Funktionen, sichere und einfache Bedienung

→ DUPLEX-Stromqualität ohne Kompromisse

Sonderausstattungen und Zubehör, für viele Anforderungen lieferbar

Ausgestattet nach DIN 14685-1

Multifunktions-Control-Display E-MCS 4.0 – ein System mit Übersicht

Großtank für lange Laufzeiten – ohne Nachtanken

Ausstattungsmerkmale

Isolationsüberwachung – nicht abschaltend

3-Wege-Kraftstoffhahn für externe Betankung

Multifunktions-Control-Display E-MCS 4.0

Kraftstoffanzeige über E-MCS 4.0

Ölmangel-Abschaltautomatik

Generator-Überlastschutz

Tragegriffe klappbar

Bordwerkzeug

Sonderausstattung - nicht nachrüstbar**Bestell-Nr.**

Isolationsüberwachung abschaltend 163 071

→ ECOtronic System 163 020

Farbe Rot RAL 3000 163 180

Abgasführung schaltkastenseitig 163 905

IT-TN Umschaltung zur Gebäudeeinspeisung 162 050

Zubehör**Bestell-Nr.**

Abgasschlauch (1,5m) **163 120**

Abgasschlauch (2,5m) **163 121**

90° Adapter für Abgasschlauch **163 130**

Betankungsset für 3-Wege-Kraftstoffhahn **163 110**

Schlauch für Betankung ohne Kanister **E100 592**

Radsatz für 5er und 8er DIN Rahmen klappbar **163 103**

Wartungssatz auf Anfrage

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Leistungsdefinitionen nach ISO 8528-1:2005

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

2.7.2026

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
 Neckartenzlinger Str. 39
 D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com

