



ESE 907 DBG DIN Super Silent

Code Article: **156203**

Principales caractéristiques

Type d'alternateur	Duplex
Puissance continue COP 3~ [kVA/kW]	9.0/7.2
Puissance continue COP 1~ [kVA/kW]	6.0/5.4
Voltage phases [V]	400/230
Courant nominal [A]	12.9/26.1
Coefficient Cos Phi	0,8
Fréquence [Hz]	50
Classe de protection [IP]	54

Moteur

Type de moteur	B&S Vanguard 16 HP
Modèle	2-cylindres. 4-temps OHV
Cylindrée [ccm]	479
Puissance 3000 tr/min	9,5
Émissions de CO2 [g / kWh]	927,21
Procédure d'essai CO2	G1
Carburant	Essence
Capacité du réservoir [l]	22
Autonomie @75%/PRP	9,2
Système de démarrage	Démarrage manuel
Poids (kg)	130
Dimensions L x l x h [mm]	820 x 440 x 580
Prises de courant avec contact de protection	3 x 230V 16A 1 x 400V CEE 16A

«Cette mesure du CO2 est le résultat d'un essai, réalisé sur un cycle fixe dans des conditions de laboratoire, portant sur un moteur [parent] représentatif du type de moteurs [de la famille de moteurs], et ne constitue pas une indication ou une garantie des performances d'un moteur particulier.»

Définition des puissances selon ISO 8528-1:2005

Les données techniques et les illustrations ne sont pas contraignantes. Nous rejetons toute responsabilité en cas de fautes d'impression et d'erreurs.

2026-7-2

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com



ESE 907 DBG DIN Super Silent

Code Article: 156203



Les avantages en un coup d'œil

- Fonctions complètes, utilisation sûre et simple
- Qualité du courant DUPLEX sans compromis
- Équipements spéciaux et accessoires disponibles pour un grand nombre d'applications
- Équipé selon la norme DIN 14685-1
- Écran de commande multifonction E-MCS 4.0 - un système avec vue d'ensemble
- Grand réservoir pour plus d'autonomie - sans ravitaillement

Caractéristiques des équipements

- Surveillance de l'isolement - non désactivable
- Robinet de carburant à 3 voies pour ravitaillement externe
- Écran de commande multifonction E-MCS 4.0
- Jauge à carburant sur E-MCS 4.0
- Arrêt automatique en cas de manque d'huile
- Protection du générateur contre les surcharges
- Poignées rabattables
- Matériel de bord

Équipement spécial - ne peut pas être installé a posteriori

Code Article.

- Surveillance de l'isolement avec coupure 163 071
- Système ECOTronic 163 020
- Couleur rouge RAL 3000 163 180
- Acheminement des gaz d'échappement du côté du panneau 163 905
- Alimentation du bâtiment IT/TN 162 050

Accessoires

Code Article.

- Tuyau d'échappement (1,5m) 163 120
- Tuyau d'échappement (2,5m) 163 121
- Adaptateur 90° pour le tuyau d'échappement 163 130
- Kit de ravitaillement Pour robinet à 3 voies 163 110
- Tuyau pour le ravitaillement sans bidon E100 592
- Kit de roues pour le cadre DIN des séries 5 et 8 avec poignée pliante 163 103
- Kit d'entretien auf Anfrage

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Définition des puissances selon ISO 8528-1:2005

Les données techniques et les illustrations ne sont pas contraignantes. Nous rejetons toute responsabilité en cas de fautes d'impression et d'erreurs.

2026-7-2

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com

