

**ESE 907 DBG DIN Super Silent**Numer zamówień **156203****Kluczowe cechy**

Typ generatora	Duplex
Moc ciągła 3~ [kVA/kW]	9.0/7.2
Moc ciągła 1~ [kVA/kW]	6.0/5.4
Napięcie znamionowe [V]	400/230
Prąd znamionowy [A]	12.9/26.1
Sprawność [cos φ]	0,8
Częstotliwość [Hz]	50
Stopień ochrony generatora [IP]	54

Silnik

Typ silnika	B&S Vanguard 16 HP
Typ konstrukcji	2-cyl. 4-suwowy OHV
Pojemność skokowa [cm³]	479
Moc przy 3000 obr./min.	9,5
Emisja CO2 [g / kWh]	927,21
Prędkość obrotowa [obr./min]	G1
Paliwo	Benzyna
Pojemność zbiornika paliwa [l]	22
Czas pracy przy 75% obciążenia [godz.]	9,2
System rozruchowy	Rozrusznik ręczny
Ciężar ca. [kg]	130
Wymiary D x S x W [mm]	820 x 440 x 580
Gniazda	3 x 230V 16A 1 x 400V CEE 16A

„Podany wynik pomiaru CO2 pochodzi z badania przeprowadzonego na silniku (macierzystym) będącym przedstawicielem typu (rodziny) silników w czasie stałego cyklu badania w warunkach laboratoryjnych i pomiar ten nie oznacza ani nie stanowi żadnej gwarancji osiągnięć danego silnika”.

Definicje według standardu ISO8528 1:2005

Dane techniczne i ilustracje traktuj jako przybliżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy w druku.

2026-7-2

ENDRESS Polska Sp. z o.o.
ul. Roosevelta 2A
66-440 SkwierzynaTel.: +4895 717 33 13
Faks: +4895 717 33 14
www.endress-generator.com

Zalety w skrócie

Wiele funkcji, bezpieczna i łatwa obsługa

→ Jakość prądu DUPLEX bez kompromisów

Wyposażenie specjalne i dodatkowe umożliwiające wiele zastosowań

Wyposażenie wg DIN 14685-1

Wielofunkcyjny wyświetlacz sterujący E-MCS 4.0 – cały system w polu widzenia

Duży zbiornik i długi czas pracy bez konieczności tankowania

Wyposażenie

Kontrola izolacji bez wyłączenia

Zawór 3-drożny do zewnętrznego tankowania

Wielofunkcyjny wyświetlacz sterujący E-MCS 4.0

Wskaźnik stanu paliwa za pośrednictwem E-MCS 4.0

Automatyczne wyłączenie przy niskim poziomie oleju

Zabezpieczenie przeciążeniowe generatora

Składane uchwyty

Zestaw narzędzi

Wyposażenie specjalne - bez możliwości doposażenia**Numer produktu**

Kontrola izolacji wyłączająca

163 071

→ System ECOtronic

163 020

Kolor czerwony RAL 3000

163 180

163 905

Zasilanie budynki IT/TN

162 050

Akcesoria**Numer produktu**

Wąż spustowy (1,5m)

163 120

Wąż spustowy (2,5m)

163 121

Adapter 90° przewodu spalin

163 130

Zestaw tankowania zaworu 3-drożnego

163 110**E100 592**

Zestaw kół do ramy DIN serii 5 i 8 z uchwytem składanym

163 103

Zestaw konserwacji

auf Anfrage

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Definicje według standardu ISO8528 1:2005

Dane techniczne i ilustracje traktuj jako przybliżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy w druku.

2026-7-2

ENDRESS Polska Sp. z o.o.
 ul. Roosevelta 2A
 66-440 Skwierzyna

 Tel.: +4895 717 33 13
 Faks: +4895 717 33 14
www.endress-generator.com
