



ESE 907 DBG DIN Super Silent

№ заказа : **156203**

Главные характеристики

Тип генератора	Duplex
Длительная мощность 3~ [кВА/кВт]	9.0/7.2
Длительная мощность 1~ [кВА/кВт]	6.0/5.4
Номинальное напряжение [В]	400/230
Номинальный ток [А]	12.9/26.1
Коэффициент мощности cos φ	0,8
Частота [Гц]	50
Степень защиты [IP]	54

Двигатель

Тип двигателя	B&S Vanguard 16 HP
Конструкция	2-цилиндр. 4-такт OHV
Рабочий объем [см³]	479
Мощность при 3000 об/мин	9,5
Выбросы CO2 [г / кВтч]	927,21
Процедура испытания CO2	G1
Топливо	Бензин
Объем бака [л]	22
Продолжительность работы при 75 % нагрузки	9,2
Пусковая система	Ревёрсивный стартер
Масса [кг]	130
Габаритные размеры Д × Ш × В [мм]	820 x 440 x 580
Розетки с заземлением	3 x 230V 16A 1 x 400V CEE 16A

Это измерение CO2 результаты тестирования по фиксированному испытательному циклу при лабораторных условиях
(n) (родитель) представитель двигателя типа двигателя (семья двигателя) и не должно подразумевать или
выразить любую гарантию работы конкретного двигателя.

Определение мощности в соответствии с ISO 8528-1: 2005

Технические характеристики и рисунки ни к чему не обязывают. Мы не несем ответственности за наличие опечаток.

2026-7-2

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Тел.: +49 (0) 7123-9737-0
Факс: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com



Преимущества с первого взгляда

Обширный спектр функций, надежное и простое управление

→ Бескомпромиссное качество тока DUPLEX

Специальные оснащения и принадлежности — поставляются для различных требований

Оснащение согласно DIN 14685-1

Многофункциональный дисплей управления E-MCS 4.0 — полный обзор системы

Бак большой емкости для длительных рабочих циклов — без дозаправки

Характеристики оборудования

Контроль изоляции — неотключаемый

3-ходовой топливный кран для подключения наружного бака

Многофункциональный дисплей управления E-MCS 4.0

Индикатор топлива через E-MCS 4.0

Автоматическое отключение при недостатке масла

Защита от перегрузки генератора

Складные ручки

Бортовой инструмент

Специальное оборудование - не подлежит дооборудованию**№ заказа**

Контроль изоляции с автоотключением

163 071

→ Система ECOtronic

163 020

Красный цвет RAL 3000

163 180

163 905

Электропитание здания IT/TN

162 050

Аксессуары**№ заказа**

Шланг для отработавших газов (1,5 м)

163 120

Шланг для отработавших газов (2,5 м)

163 121

Адаптер 90° для шланга для отработавших газов

163 130

Набор для заполнения бака

163 110**E100 592**

Комплект колес для DIN-рамы 5 и 8 серии со складывающейся ручкой

163 103

Комплект для технического обслуживания

auf Anfrage

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Определение мощности в соответствии с ISO 8528-1: 2005

Технические характеристики и рисунки ни к чему не обязывают. Мы не несем ответственности за наличие опечаток.

2026-7-2