



ESE 907 DBG ES DIN Super Silent

Tuotenro **156213**

Pääominaisuudet

Generaattorin tyyppi	Duplex
Jatkuva teho 3~ [kVA/kW]	9.0/7.2
Jatkuva teho 1~ [kVA/kW]	6.0/5.4
Nimellisjännite [V]	400/230
Nimellisvirta [A]	12.9/26.1
Tehokerroin [cos φ]	0,8
Taajuus [Hz]	50
Kotelointiluokka generaattori [IP]	54

Moottori

Moottorin tyyppi	B&S Vanguard 16 HP
Rakenne	2-Syl. 4-Tahti OHV
Iskutilavuus [cm³]	479
Teho 3000 r/min nopeudella	9,5
Hiilidioksidipäästöt [g / kWh]	927,21
CO2-testimenettely	G1
Polttoaine	Bensiini
Säiliön tilavuus [l]	22
Käyntiaika 75 % kuormalla [h]	9,2
Käynnistysjärjestelmä	Sähkökäynnistin
Paino n. [kg]	145
Mitat p x l x k [mm]	820 x 440 x 580
Pistorasiat	3 x 230V 16A 1 x 400V CEE 16A

ISO 8528-1:2005 mukaiset tehomääritelmät

Tekniset tiedot ja kuvat ovat sitoumuksetta. Emme vastaa painovirheistä tai muista virheistä.

2026-7-2

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com



"Tämä CO₂-mittaustulos on saatu moottorityyppiä (moottoriperhettä) edustavalle (kanta)moottorille laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Etuja lyhyesti

Monipuoliset toiminnot, turvallinen ja helppo käyttö
 Kompromissiton DUPLEX-virtalaatu
 Erikois- ja lisävarusteita, saatavana moniin tarpeisiin
 Varusteet DIN 14685-1 mukaiset
 Monitoiminäyttö E-MCS 4.0 – selkeä järjestelmä
 Suuri säiliö pitkäaikaiseen käyttöön – täydennystä ei tarvita
 Hätkäkäynnistystoiminto vetokäynnistimellä

Varusteet

Eristyksen valvonta – ei pysäyttävä
 3-asentoinen polttoaine tankkaamisesta erillisestä säiliöstä
 Monitoiminäyttö E-MCS 4.0
 Polttoainemittari E-MCS 4.0:ssa
 Öljynpuutepysäytysautomaatiikka
 Generaattorin ylikuormitus suojaus
 Kantokahvat, taitettavat
 Työkalut

Erikoisvaruste - ei voida asentaa jälkikäteen**Tilausnro**

FireCAN	163 140
Automaattirikastin	163 030
Kaukokäynnistyslaite	163 150
Beos-latausvirtapistorasia	163 080
Latausvirtapistorasia DIN 14690	163 010
Latausvirtapistorasia MagCode	163 018
Etäkäynnistyspistorasia Nato	163 000
Eristyksenvalvonta, katkaiseva	163 071
ECOTronic-järjestelmä	163 020
Väri punainen RAL 3000	163 180
	163 905
Syöttö rakennukseen IT/TN	162 050

Lisävaruste**Tilausnro**

Pakokaasuletku (1,5 m)	163 120
Pakokaasuletku (2,5 m)	163 121
Pakokaasuletkun 90° adapteri	163 130
Tankkaussarja, 3-tiepolttoainehana	163 110
Letku tankkaamiseen ilman kanisteria	E100 592
Pyöräsarja 5 ja 8 DIN runkoihin	163 103
Huoltosarja	auf Anfrage

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

ISO 8528-1:2005 mukaiset tehomääritelvät

Tekniset tiedot ja kuvat ovat sitoumuksetta. Emme vastaa painovirheistä tai muista virheistä.

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
 Neckartenzlinger Str. 39
 D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com

