



## ESE 907 DBG ES DIN Super Silent

Code Article: **156213**

### Principales caractéristiques

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Type d'alternateur                 | <b>Duplex</b> |
| Puissance continue COP 3~ [kVA/kW] | 9.0/7.2       |
| Puissance continue COP 1~ [kVA/kW] | 6.0/5.4       |
| Voltage phases [V]                 | 400/230       |
| Courant nominal [A]                | 12.9/26.1     |
| Coefficient Cos Phi                | 0,8           |
| Fréquence [Hz]                     | 50            |
| Classe de protection [IP]          | 54            |

### Moteur

|                                              |                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------|
| Type de moteur                               | B&S Vanguard 16 HP               |
| Modèle                                       | 2-cylindres. 4-temps OHV         |
| Cylindrée [ccm]                              | 479                              |
| Puissance 3000 tr/min                        | 9,5                              |
| Émissions de CO2 [g / kWh]                   | 927,21                           |
| Procédure d'essai CO2                        | G1                               |
| Carburant                                    | Essence                          |
| Capacité du réservoir [l]                    | 22                               |
| Autonomie @75%/PRP                           | 9,2                              |
| Système de démarrage                         | Démarrage électrique             |
| Poids (kg)                                   | 145                              |
| Dimensions L x l x h [mm]                    | 820 x 440 x 580                  |
| Prises de courant avec contact de protection | 3 x 230V 16A<br>1 x 400V CEE 16A |

«Cette mesure du CO2 est le résultat d'un essai, réalisé sur un cycle fixe dans des conditions de laboratoire, portant sur un moteur [parent] représentatif du type de moteurs [de la famille de moteurs], et ne constitue pas une indication ou une garantie des performances d'un moteur particulier.»

Définition des puissances selon ISO 8528-1:2005

Les données techniques et les illustrations ne sont pas contraignantes. Nous rejetons toute responsabilité en cas de fautes d'impression et d'erreurs.

2026-7-2

**ENDRESS Elektrogerätebau GmbH**  
Neckartenzlinger Str. 39  
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0  
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50  
[www.endress-generator.com](http://www.endress-generator.com)



**Les avantages en un coup d'œil**

Fonctions complètes, utilisation sûre et simple

→ Qualité du courant DUPLEX sans compromis

Équipements spéciaux et accessoires disponibles pour un grand nombre d'applications

Équipé selon la norme DIN 14685-1

Écran de commande multifonction E-MCS 4.0 - un système avec vue d'ensemble

Grand réservoir pour plus d'autonomie - sans ravitaillement

Fonction anti-démarrage avec démarrage réservé

**Caractéristiques des équipements**

Surveillance de l'isolement - non désactivable

Robinet de carburant à 3 voies pour ravitaillement externe

Écran de commande multifonction E-MCS 4.0

Jauge à carburant sur E-MCS 4.0

Arrêt automatique en cas de manque d'huile

Protection du générateur contre les surcharges

Poignées rabattables

Matériel de bord

**Équipement spécial - ne peut pas être installé a posteriori****Code Article.**

|                                                       |         |
|-------------------------------------------------------|---------|
| FireCAN                                               | 163 140 |
| Starter automatique                                   | 163 030 |
| Dispositif de démarrage à distance                    | 163 150 |
| Prise de courant de rechargement Beos                 | 163 080 |
| Prise de courant de rechargement DIN 14690            | 163 010 |
| Prise de courant de rechargement MagCode              | 163 018 |
| Prise de démarrage externe OTAN                       | 163 000 |
| Surveillance de l'isolation avec coupure              | 163 071 |
| → SystèmeECOTronic                                    | 163 020 |
| Couleur rouge RAL 3000                                | 163 180 |
| Acheminement des gaz d'échappement du côté du panneau | 163 905 |
| Alimentation du bâtiment IT/TN                        | 162 050 |

**Accessoires****Code Article.**

|                                                                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Tuyau d'échappement (1,5m)                                            | <b>163 120</b>  |
| Tuyau d'échappement (2,5m)                                            | <b>163 121</b>  |
| Adaptateur 90° pour le tuyau d'échappement                            | <b>163 130</b>  |
| Kit de ravitaillement Pour robinet à 3 voies                          | <b>163 110</b>  |
| Tuyau pour le ravitaillement sans bidon                               | <b>E100 592</b> |
| Kit de roues pour le cadre DIN des séries 5 et 8 avec poignée pliante | <b>163 103</b>  |
| Kit d'entretien                                                       | auf Anfrage     |

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Définition des puissances selon ISO 8528-1:2005

Les données techniques et les illustrations ne sont pas contraignantes. Nous rejetons toute responsabilité en cas de fautes d'impression et d'erreurs.

2026-7-2