

**ENDRESS** **Power Generators****ESE 908 DBG ES DIN Super Silent Plus**Tuotenro **156413****Pääominaisuudet**

Generaattorin tyyppi	Duplex
Jatkuva teho 3~ [kVA/kW]	9.0/7.2
Jatkuva teho 1~ [kVA/kW]	6.0/5.4
Nimellisjännite [V]	400/230
Nimellisvirta [A]	12.9/26.1
Tehokerroin [cos φ]	0,8
Taajuus [Hz]	50
Kotelointiluokka generaattori [IP]	54

**Moottori**

Moottorin tyyppi	B&S Vanguard 16 HP
Rakenne	2-Syl. 4-Tahti OHV
Iskutilavuus [cm <sup>3</sup> ]	479
Teho 3000 r/min nopeudella	9,5
Hiilidioksidipäästöt [g / kWh]	927,21
CO2-testimenettely	G1
Polttoaine	Bensiini
Säiliön tilavuus [l]	12
Käyntiaika 75 % kuormalla [h]	5
Käynnistysjärjestelmä	Sähkökäynnistin
Äänitehotaso LWA [db(A)]	91
Äänipainetaso LPA (7 m) [db(A)]	66
Paino n. [kg]	132
Mitat p x l x k [mm]	820 x 440 x 580
Pistorasiat	3 x 230V 16A 2 x 400V CEE 16A

ISO 8528-1:2005 mukaiset tehomääritelmät

Tekniset tiedot ja kuvat ovat sitoumuksetta. Emme vastaa painovirheistä tai muista virheistä.

2024-7-3

**ENDRESS Elektrogerätebau GmbH**  
Neckartenzlinger Str. 39  
D - 72658 Bempflingen, GermanyTel.: +49 (0) 7123-9737-0  
Fax: +49 (0) 7123-9737-50  
www.endress-generators.de

## ESE 908 DBG ES DIN Super Silent Plus

Tuotenro 156413



"Tämä CO2-mittaustulos on saatu moottorityyppiä (moottoriperhettä) edustavalle (kanta)moottorille laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

### Etuja lyhyesti

- Monipuoliset toiminnot, turvallinen ja helppo käyttö
- Kompromissiton DUPLEX-virtalaatu
- Erikois- ja lisävarusteita, saatavana moniin tarpeisiin
- Varusteet DIN 14685-1 mukaiset
- Monitoiminäyttö E-MCS 4.0 – selkeä järjestelmä
- Suuri säiliö pitkäaikaiseen käyttöön – täydennystä ei tarvita

### Varusteet

- Eristyksen valvonta – ei pysäyttävä
- 3-asentoinen polttoaine tankkaamisesta erillisestä säiliöstä
- Monitoiminäyttö E-MCS 4.0
- Polttoainemittari E-MCS 4.0:ssa
- Öljynpuutepysäytysautomaatiikka
- Generaattorin ylikuormitus suojaus
- Käynnistysakku 12 V/20 A
- Kantokahvat, taitettavat
- Työkalut

### Erikoisvaruste - ei voida asentaa jälkikäteen

	Tilausnro
FireCAN	163 140
Automaattirikastin	163 030
Kaukokäynnistyslaite	163 150
Beos-latausvirtapistorasia	163 080
Latausvirtapistorasia DIN 14690	163 010
Latausvirtapistorasia MagCode	163 018
Etäkäynnistyspistorasia Nato	163 000
Eristyksenvalvonta, katkaiseva	163 071
ECOtronic-järjestelmä	163 020
Väri punainen RAL 3000	163 180

### Lisävaruste

	Tilausnro
Pakokaasuletku (1,5 m)	<b>163 120</b>
Pakokaasuletku (2,5 m)	<b>163 121</b>
Pakokaasuletkun 90° adapteri	<b>163 130</b>
Tankkaussarja, 3-tiepolttoainehana	<b>163 110</b>
Letku tankkaamiseen ilman kanisteria	<b>E100 592</b>
Kuljetusvaunu 8 DIN rungolle	<b>163 100</b>
Pyöräsarja 5 ja 8 DIN runkoihin	<b>163 103</b>

garantía alguna ni implícita ni expresa del rendimiento de un motor concreto.

ISO 8528-1:2005 mukaiset tehomääritelmät

Tekniset tiedot ja kuvat ovat sitoumuksetta. Emme vastaa painovirheistä tai muista virheistä.

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH  
Neckartenzlinger Str. 39  
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0  
Fax: +49 (0) 7123-9737-50  
www.endress-generators.de



2024-7-3