

ESE 908 DBG ES ISO DUPLEX Silent

Code Article: **113007I**

Principales caractéristiques	
Type d'alternateur	**Duplex**
Puissance secours LTP 3~ [kVA/kW]	9.0/7.2
Puissance secours LTP 1~ [kVA/kW]	5.5/5.0
Puissance continue COP 3~ [kVA/kW]	8.0/6.4
Puissance continue COP 1~ [kVA/kW]	5.0/4.5
Voltage phases [V]	400/230
Courant nominal [A]	12,3/26,1
Coefficient Cos Phi	0,8
Fréquence [Hz]	50
Classe de protection [IP]	54

Moteur	
Type de moteur	B&S Vanguard 16 HP
Modèle	2-cylindres. 4-temps OHV
Cylindrée [ccm]	479
Puissance 3000 tr/min	9,5
Émissions de CO2 [g / kWh]	927,21
Procédure d'essai CO2	G1
Carburant	Essence
Capacité du réservoir [l]	12
Consommation Carburant @75% / PRP [L/h]	2,4
Système de démarrage	Démarrage électrique
Niveau sonore LWA [db(A)]	91
Pression accoustique LPA (7m) [db(A)]	66
Poids (kg)	132
Dimensions L × l × h [mm]	820 x 440 x 580
Prises de courant avec contact de protection	3 x 230 V/16 A
	1 x CEE 230 V/16 A
	1 x CEE 400 V/16 A

«Cette mesure du CO2 est le résultat d'un essai, réalisé sur un cycle fixe dans des conditions de laboratoire, portant sur un moteur [parent] représentatif du type de moteurs [de la famille de moteurs], et ne constitue pas une indication ou une garantie des performances d'un moteur particulier.»

Définition des puissances selon ISO 8528-1:2005

Les données techniques et les illustrations ne sont pas contraignantes. Nous rejetons toute responsabilité en cas de fautes d'impression et d'erreurs.

2025-7-21

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com

ESE 908 DBG ES ISO DUPLEX Silent

Code Article: 113007I

Les avantages en un coup d'œil
Conforme aux exigences de l'avis DGUV 203-032
Classe de protection IP 54 = Protection contre la poussière et les projections d'eau provenant de toutes les directi
Générateur synchrone sans balais, à régulation électronique
Stabilité de la tension à +/- 1% avec les générateurs 3~
Technologie sans balais = 20 000 heures de service
Convient pour 200% de charge déséquilibrée en mode réel
Regroupe et amplifie les avantages des générateurs synchrones et asynchrones
Utilisation simultanée d'équipements raccordés électroniques et inductifs
DUPLEX - les avantages en un seul coup d'œil

Caractéristiques des équipements
Corps insonorisé qui réduit le bruit de fonctionnement
Composants légers en aluminium
Raccord pour ravitaillement externe
Compteur d'heures de fonctionnement
Arrêt automatique en cas de manque d'huile
Protection du générateur contre les surcharges
Poignées rabattables
Avec surveillance de l'isolation selon VDE 0100-551 2017.02

Domaines possibles d'application*	400V	230V
Équipements électroniques raccordés jusqu'à	6400W	4500W
Outils électriques jusqu'à	6300W	4400W
Outils de jardinage ou de chantier jusqu'à	4300W	3000W
Compresseurs ou pompes jusqu'à	3200W	2200W
Outils de soudage à inverseur jusqu'à		4,0mm

Équipement spécial - ne peut pas être installé a posteriori	Code Article.
RCD type B - DGUV B - 2x 230V 16A & 1x CEE 230V 16A prise sera supprimée	163 204
SystèmeECOtronic	163 020
Starter automatique	163 030
Disjoncteur différentiel avec kit de mise à la terre	162 009
Télécommande filaire (50 m)	162 022
Télécommande radio	162 024
E-ATS 400/230-Surveillance de l'isolement	162 330
E-RMA SIM (En liaison avec un E-ATS)	**342 220**
E-RMA LAN (En liaison avec un E-ATS)	**342 221**

Accessoires	Code Article.
Tuyau d'échappement (1,5m)	**163 120**
Adaptateur 90° pour le tuyau d'échappement	**163 130**
Kit de ravitaillement Pour robinet à 3 voies	**163 110**
Kit d'entretien	**164 030**

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä”.

Définition des puissances selon ISO 8528-1:2005

Les données techniques et les illustrations ne sont pas contraignantes. Nous rejetons toute responsabilité en cas de fautes d'impression et d'erreurs.

2025-7-21

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany
Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com