

Abbildung ähnlich /
Illustration similar

ENDRESS®
Power Generators

ESE 954 DBG DIN

№ заказа : **151004KI**

Главные характеристики	
Тип генератора	**Duplex**
Длительная мощность 3~ [кВА/кВт]	9.0/7.2
Длительная мощность 1~ [кВА/кВт]	6.0/5.4
Номинальное напряжение [В]	400/230
Номинальный ток [А]	13/26.1
Коэффициент мощности cos φ	0,8
Частота [Гц]	50
Степень защиты [IP]	54

Двигатель	
Тип двигателя	B&S Vanguard 16 HP
Конструкция	2-цилиндр. 4-такт OHV
Рабочий объем [см³]	479
Мощность при 3000 об/мин	9,5
Выбросы CO2 [г / кВтч]	927,21
Процедура испытания CO2	G1
Топливо	Бензин
Объем бака [л]	8,5
Продолжительность работы при 75 % нагрузки	3,5
Пусковая система	Реверсивный стартер
Уровень звуковой мощности LWA [дБ(A)]	97
Масса [кг]	110
Габаритные размеры Д × Ш × В [мм]	700 x 440 x 580
Розетки с заземлением	3 x 230V 16A
	1 x 400V CEE 16A

Это измерение CO2 результаты тестирования по фиксированному испытательному циклу при лабораторных условиях (n) (родитель) представитель двигателя типа двигателя (семья двигателя) и не должно подразумевать или выразить любую гарантию работы конкретного двигателя.

Определение мощности в соответствии с ISO 8528-1: 2005

Технические характеристики и рисунки ни к чему не обязывают. Мы не несем ответственности за наличие опечаток.

2023-9-12

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Тел.: +49 (0) 7123-9737-0
Факс: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de

A PART OF PRETTL

ESE 954 DBG DIN

№ заказа : 151004KI

ENDRESS Power Generators

Преимущества с первого взгляда
Обширный спектр функций, надежное и простое управление
Бескомпромиссное качество тока DUPLEX
Специальные оснащения и принадлежности — поставляются для различных требований
Оснащение согласно DIN 14685-1
Многофункциональный дисплей управления E-MCS 4.0 — полный обзор системы

Характеристики оборудования
Контроль изоляции — неотключаемый
3-ходовой топливный кран для подключения наружного бака
Многофункциональный дисплей управления E-MCS 4.0
Автоматическое отключение при недостатке масла
Защита от перегрузки генератора
Складные ручки
Бортовой инструмент

Специальное оборудование - не подлежит дооборудованию	№ заказа
Контроль изоляции с автоотключением	163 071
Система ECOtronic	163 020
Специальная краска	auf Anfrage

Аксессуары	№ заказа
Шланг для отработавших газов (1,5 м)	**163 120**
Шланг для отработавших газов (2,5 м)	**163 121**
Адаптер 90° для шланга для отработавших газов	**163 130**
Набор для заполнения бака	**163 110**
	E100 592
Транспортная тележка для 5 серии DIN рамы	**163 101**
Комплект колес для DIN-рамы 5 и 8 серии со складывающейся ручкой	**163 103**

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä”.

Определение мощности в соответствии с ISO 8528-1: 2005

Технические характеристики и рисунки ни к чему не обязывают. Мы не несем ответственности за наличие опечаток.

2023-9-12

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Тел.: +49 (0) 7123-9737-0
Факс: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de

A PART OF PRETTL