



ENDRESS

Together, always **on.**

ESE 957 DBG ES DIN Super Silent

N.º de pedido **156214**

Las características clave

Tipo de generador	Duplex
Potencia continua 3~ [kVA/kW]	9.0/7.2
Potencia continua 1~ [kVA/kW]	6.0/5.4
Tensión nominal [V]	400/230
Corriente nominal [A]	12.9/26.1
Factor de potencia [cos φ]	0,8
Frecuencia [Hz]	50
Clase de protección del generador [IP]	54

Motor

Tipo de motor	B&S Vanguard 16 HP
Tipo de construcción	2-Cil. 4-Tiempo OHV
Cilindrada [cm³]	479
Potencia con 3000 U/min	9,5
Emisiones de CO2 [g / kWh]	927,21
Procedura badania CO2	G1
Combustible	Gasolina
Contenido del depósito [l]	15
Duración con 75 % de carga [h]	6,3
Sistema de arranque	Arranque eléctrico
Peso aprox. [kg]	127
Dimensiones L x An x Al [mm]	700 x 440 x 580
Conectores	3 x 230V 16A 1 x 400V CEE 16 A

La presente medición de CO2 es el resultado de ensayos realizados durante un ciclo de ensayo fijo en condiciones de laboratorio con un motor (de referencia) representativo del tipo de motor (familia de motores) de que se trate y no constituye garantía alguna ni implícita ni expresa del rendimiento de un motor concreto.

Definiciones de las potencias según la norma ISO 8528-1:2005

Los datos técnicos y las imágenes están sujetos a cambios. No asumimos ninguna responsabilidad en caso de erratas o errores.

2026-7-2

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com



Ventajas de un vistazo

Amplias funciones, uso fácil y seguro

→ Calidad de corriente DUPLEX sin compromiso

Equipos especiales y accesorios, aptos para muchos usos

Equipado según la norma DIN 14685-1

Pantalla de control multifuncional E-MCS 4.0 – Un sistema con vista general

Tanque grande para tiempos de trabajo prolongados: no es necesario reabastecer combustible

Función de encendido de emergencia y arranque de reserva

Características del equipo

Control del aislamiento – Sin desconexión

Llave de combustible de 3 vías para el repostaje externo

Pantalla de control multifuncional E-MCS 4.0

Indicador del nivel de combustible a través de E-MCS 4.0

Dispositivo automático de desconexión por falta de aceite

Protección contra sobrecargas del generador

Batería de arranque de 12 V/20 A

Asideros plegables

Herramienta de a bordo

Equipos especiales - no reequipables**N.º de artículo:**

FireCAN

163 140

Estrangulador de aire automático

163 030

Dispositivo de arranque remoto

163 150

Toma de corriente de carga Beos

163 080

Toma de corriente de carga DIN 14690

163 010

Toma de corriente de carga MagCode

163 018

Enchufe de arranque asistido

163 000

Control del aislamiento desconectante

163 071

→ Sistema ECOtronic

163 020

Alimentación del edificio IT/TN

162 050

Color rojo RAL 3000

163 180

Accesorios**N.º de artículo:**

Manguera de gas de escape (1,5 m)

163 120

Manguera de gas de escape (2,5 m)

163 121

Adaptador de 90° para manguera de gas de escape

163 130

Conjunto de repostaje para llave de combustible de 3 vías

163 110

Manguera para repostaje sin bidón

E100 592

Juego de ruedas para el marco DIN de las series 5 y 8 con mango plegable

163 103

Conjunto de mantenimiento

auf Anfrage

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Definiciones de las potencias según la norma ISO 8528-1:2005

Los datos técnicos y las imágenes están sujetos a cambios. No asumimos ninguna responsabilidad en caso de erratas o errores.

2026-7-2